

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **AUDAC FX3.15 Subwoofer**

Cena **11 565,00 zł**

Producent **AUDAC**

OPIS PRODUKTU

Seria FX to rodzina jedyń w swoim rodzaju, a przy tym uniwersalnych zestawów głośnikowych. Łącząc głośnik niskotonowy FX1.18 z 3-drożnym, aktywnym zestawem FX3.15, uzyskuje się ten prawdziwie prawdziwie modułarny system, dający się rozbudowywać i dostosowywać do każdego zastosowania wymagającego mocnego, czystego dźwięku wysokiej jakości. Powierzchnie tej zoptymalizowanej przestrzennie konstrukcji są pokryte odpornym na warunki atmosferyczne i zarysowania lakierem strukturalnym DuraCoat. Obudowa zestawu jest wyposażona łącznie w osiem uchwytów transportowych, ułatwiających jego przenoszenie i instalację. Zintegrowana metalowa rama montażowa została zaprojektowana z myślą o łatwej i bezpiecznej instalacji i łączeniu z innymi takimi głośnikami. FX3.15 to wysokowydajny, trójdrożny zestaw głośnikowy tonów wysokich, średnich i średnioniskich, należący do systemu FX – rodziny unikalnych i wszechstronnych zestawów głośnikowych. W jego trójdrożnej obudowie zamknięto 15-calowy przetwornik średnioniskotonowy w konstrukcji tubowej, 6-calowy przetwornik średniotonowy oraz wykonany z PEEK (polieteroeteroketonu) przetwornik kompresyjny o średnicy 1,75". Cały ten system charakteryzuje się mocą RMS 750 W i mocą maksymalną 1500 W, na którą składa się 500 W mocy RMS sekcji średnioniskotonowej, 200 W RMS sekcji średniotonowej oraz 50 W mocy RMS przetwornika kompresyjnego. Obudowa tubowa o kącie pokrycia 90° x 40° obejmująca przetworniki wysokiej oraz średniej częstotliwości daje się obracać, dając projektantowi nagłośnienia pełną elastyczność w wyborze kierunku emisji tych tonów zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Ten system wymaga podłączenia wzmocnionego sygnału z odrębnych wzmacniaczy dla każdej sekcji z osobna. Każda sekcja oferuje dwa 8-pinowe złącza głośnikowe w standardzie SpeakOn, dające możliwość łańcuchowego połączenia wielu identycznych głośników w ramach jednego systemu.

Najważniejsze cechy:

- Powłoka strukturalna DuraCoat™• Klasa szczelności IP55• Wysokowydajny, trójdrożny zestaw głośnikowy• Obracana obudowa tubowa z propagacją 90° x 40°• Wbudowane uchwyty transportowe na

obu bokach• Zintegrowana metalowa rama montażowa• Wysokiej jakości sklejka o gr. 18 mm

Zastosowania:

• Występy na żywo• Obiekty koncertowe• Kluby, dyskoteki• Imprezy• Obiekty sportowe