

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa	AUDAC KYRA6/B Głośnik kolumnowy
-------	---------------------------------

Cena	1 993,00 zł
------	-------------

Producent	AUDAC
-----------	-------

OPIS PRODUKTU

AUDAC KYRA6/B Głośnik kolumnowy 6 x 2", wersja czarna

Rodzina kolumnowych zestawów głośnikowych KYRA to prawdziwie elegancki efekt badań prowadzonych w dziedzinie akustyki matryc głośnikowych z przesunięciem fazowym. Dobór najwyższej jakości materiałów, w tym zastosowanie aluminiowych przetworników stożkowych o średnicy 2", gwarantuje niezwykłą szczegółowość i wyrazistość zarówno muzyki, jak i mowy, co wśród dostępnych na rynku głośników kolumnowych jest atutem rzadkim, niezależnie od ich rodzaju. Ta zaleta sprawia, że głośniki tej serii doskonale nadają się do szerokiej gamy zastosowań w trudnych akustycznie obiektach, takich jak kościoły, audytoria czy sale prezentacyjne i konferencyjne, gdzie słyszalność i zrozumiałość muzyki i mowy mają największe znaczenie. Efektu dopełnia smukła, elegancka obudowa wykonana z aluminium i wykończona drobno perforowaną maskownicą. Fabrycznie dołączony do każdej kolumny uchwyt montażowy minimalizujący odległość obudowy od ściany umożliwia obracanie i pochylenie zestawu, ułatwiając uzyskanie idealnego ustawienia kierunkowego. Kolumnowy zestaw głośnikowy KYRA6 zawiera 6 pełnozakresowych przetworników o dwucalowych stożkach wykonanych z wysokiej jakości aluminium, gwarantujących niezwykłą czystość i szczegółowość dźwięku. Całkowita moc ciągła (RMS) tego zestawu wynosi 60 W, a dzięki szerokości wiązki 174° x 28° (-6 dB, średnio 1 kHz - 4 kHz)* jest to kolumna idealnie dopasowana do trudnych do akustycznie problematycznych obiektów, gdyż redukuje echo i sprzężenia zwrotne mikrofonów, a tym samym – optymalnie poprawia zrozumiałość mowy w pomieszczeniach o dużym pogłosie. Zabudowany w zestawie wieloodczepowy transformator liniowy umożliwia podłączenie go do systemów rozgłoszeniowych 70 V/100 V z odczepami mocy 20 W,

10 W i 5 W i/lub podłączenie do instalacji niskoimpedancyjnej (12 Ω). *Podane wartości dyspersji to średnia szerokość wiązki w krytycznym dla zrozumiałości mowy zakresie częstotliwości 1 kHz – 4 kHz (-6 dB – 1/3 oktawy), dotyczące głównego obszaru zastosowań tych głośników.

Najważniejsze cechy:

- Transformator liniowy 70 V/100 V z odczepami mocy
- Smukła, aluminiowa konstrukcja
- 6 dwucalowych przetworników wysokiej jakości o szerokim paśmie przenoszenia
- Wielofunkcyjny uchwyt do mocowania na ścianie (obracanie, pochylanie)

Zastosowania:

- Imprezy
- Szkoły, uczelnie, ośrodki szkoleniowe
- Biura
- Obiekty sakralne
- Obiekty użyteczności publicznej