


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa	AUDAC LINO4/W Głośnik kolumnowy
-------	---------------------------------

Cena	765,00 zł
------	-----------

Producent	AUDAC
-----------	-------

OPIS PRODUKTU

AUDAC LINO4/W Głośnik kolumnowy 4 x 2", wersja biała

LINO to rodzina kolumnowych zestawów głośnikowych, zaprojektowanych dla szerokiego wachlarza zastosowań ogólnych w obiektach o akustyce utrudniającej ich właściwe nagłośnienie. Głośniki tej serii są instalowane zarówno w instalacjach rozgłoszeniowych i innych służących do emisji komunikatów głosowych, jak i w systemach odpowiedzialnych za odtwarzanie muzyki w tle. Najczęściej są one instalowane w obiektach sakralnych, aulach wykładowych, salach konferencyjnych, centrach pokazowych oraz na dworcach i w innych węzłach komunikacyjnych – a to tylko niektóre z ich zastosowań. Wyróżnia je solidna konstrukcja o elementach wykonanych z pełnego aluminium oraz sztywnymi, drobno perforowanymi maskownicami. Kolumnowy zestaw głośnikowy LINO4 zawiera 4 przetworników średnio- i niskotonowych o średnicy 2" oraz jednocalowy, centralnie umieszczony przetwornik wysokotonowy. Zestaw osiąga moc ciągłą (RMS) 20 W, a wieloodczepowy transformator liniowy umożliwia podłączenie go do systemów rozgłoszeniowych w technice 70 V/100 V z odczepami mocy 40 W, 10 W i 5 W (2,5 W tylko przy 70 V). Sprawdza się w dowolnego typu instalacjach mających utrzymywać jednolite parametry akustyczne w obiektach z dużym pogłosem, zmniejszając echo i redukując mikrofonowe sprzężenia zwrotne, a w efekcie – zapewniając najlepszą możliwą zrozumiałość mowy i jakość muzyki. Do montażu służy uchwyt instalacyjny w kształcie litery L, mocowany do górnego i dolnego końca obudowy. Takie rozwiązanie daje instalatorowi optymalną elastyczność i ułatwia odpowiednie skierowanie i pochylenie zestawu. Odległość głośnika od ściany wynosi 10 mm, przy czym można go pochylić w pionie o 4°. Zestaw podłącza się przez złącze skręcane, a wieloodczepowy

transformator liniowy umożliwia ich podłączenie do systemów nagłośnieniowych 70 V/100 V z wyborem odpowiedniego odczepu mocy. Możliwe także jest podłączenie zestawu do systemu niskoimpedancyjnego.*Podane wartości dyspersji to średnia szerokość wiązki w krytycznym dla zrozumiałości mowy zakresie częstotliwości 1 kHz – 4 kHz (-6 dB – 1/3 oktawy), dotyczące głównego obszaru zastosowań tych głośników.

Najważniejsze cechy:

- Drobnopierowana maskownica
- Wielofunkcyjny uchwyt do mocowania na ścianie w kształcie litery L
- Pochylenie o 4°
- Transformator 70 V/100 V z odczepami mocy
- Smukła, aluminiowa konstrukcja
- 4 wysokiej jakości przetworników szerokopasmowych o średnicy 2"
- Zaledwie 10 mm odległości od ściany

Zastosowania:

- Szkoły, uczelnie, ośrodki szkoleniowe
- Biura
- Obiekty sakralne
- Obiekty użyteczności publicznej