


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **AUDAC VEXO110/W Kompaktowy głośnik
naścienny**

Cena **3 315,00 zł**

Producent **AUDAC**

OPIS PRODUKTU

AUDAC VEXO110/W Wysokowydajny głośnik 2-drożny o przetworniku 10", wersja biała
Seria VEXO to 3 różne modele kompaktowych, dwudrożnych głośników o wysokiej wydajności, różniące się rozmiarami i parametrami – co pozwala wybrać spośród nich ten, który najlepiej spełniających wymagania danej instalacji. Kolumny z rodziny VEXO występują w wersji aktywnej i pasywnej. W zestawie VEXO znajduje się wykonany z wysokiej jakości materiałów przetwornik niskotonowy, współpracujący z przetwornikiem kompresyjnym o 1,7-calowej cewce. Taka konstrukcja wytwarza odpowiednio wysokie poziomy ciśnienia akustycznego i zapewnia precyzyjne reagowanie przetworników, co w połączeniu z możliwością ich obracania i dogodnego orientowania kierunku propagacji wiązki dźwięku o kątach 90° x 70° powstaje rozwiązanie o szerokim spektrum zastosowań. Dzięki tak unikalnemu połączeniu przetworników, zestaw głośnikowy VEXO110 – którego moc ciągła (RMS) to 300 W, a maksymalna – 1200 W – wytwarza dźwięk czysty i naturalny. Zakres przenoszenia (± 3 dB) zaczyna się od 65 Hz i sięga 20 kHz, a czułość (1W/1m) osiąga 96 dB – przy maksymalnym ciągłym poziomie ciśnienia akustycznego od 121 dB. Gdy nie są używane, aktywne wersje głośników z serii VEXO automatycznie przechodzą w energooszczędny tryb czuwania. Oznacza to, że mogą one być również używane w instalacjach stacjonarnych, ponieważ nie ma potrzeby ich fizycznego wyłączenia po każdym użyciu. Zastosowanie opcjonalnego transformatora liniowego 70 V/100 V pozwala korzystać z głośników serii VEXO również w systemach pracujących w tych napięciach – w tym celu wystarczy zdemontować tylną płytę obudowy zestawu i zastąpić się ją płytą z wbudowanym modułem transformatora 70 V/100 V. Obudowa zestawu jest wykonana ze sklejkę o grubości 15 mm, pokrytej

powłoką poliuretanową, zapewniającą głośnikowi wysoką odporność na przypadkowe uderzenia. Przód obudowy jest zamknięty stalową maskownicą pomalowaną proszkowo, wyłożoną przezroczystą akustycznie pianką. Wpuszczony uchwyt transportowy na tylnym panelu obudowy ułatwia przenoszenie głośnika. Optymalne wypozycjonowanie i zawieszenie głośnika ułatwia znajdujący się na spodzie obudowy standardowy adapter montażowy przystosowany do statywów o słupku o średnicy 35 mm oraz punkty mocowania, przystosowane do śrub M10. Podłączenie sygnału umożliwiają dwa złącza głośnikowe, oferujące łatwość poprowadzenia kabli do kolejnych zestawów. Wymagający osobnego zakupu uchwyt Clever U umożliwia montaż kolumny zarówno w poziomie, jak i w pionie, dodatkowo pozwalając odchylić głośnik od pionu w zakresie od -90° do $+35^{\circ}$ i tym samym gwarantując możliwość zamocowania go w optymalnym położeniu. Dostępny jest również opcjonalny uchwyt MBK, służący do mocowania kolumn VEXO do sufitu, co w praktyce oznacza możliwość ich instalacji w dowolnym miejscu każdego pomieszczenia.

Najważniejsze cechy:

- Łatwy i bezproblemowy montaż
- Opcjonalnie dostępny transformator 70 V/100 V
- Odchylenie od pionu o -90° do $+35^{\circ}$
- Montaż w położeniu poziomym lub pionowym
- Odporność na uderzenia
- Wysokie poziome ciśnienia akustyczne i precyzyjnie reagujący przetwornik
- Lakier strukturalny DuraCoat™

Zastosowania:

- Kluby, dyskoteki
- Występy na żywo
- Bary i restauracje