

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa	AUDAC VEXO112/B głośnik kompaktowy
-------	------------------------------------

Cena	3 727,00 zł
------	-------------

Producent	AUDAC
-----------	-------

OPIS PRODUKTU

AUDAC VEXO112/B Wysokowydajny głośnik 2-drożny o przetworniku 12", wersja czarna
Seria VEXO to 3 różne modele kompaktowych, dwudrożnych głośników o wysokiej wydajności, różniące się rozmiarami i parametrami – co pozwala wybrać spośród nich ten, który najlepiej spełniających wymagania danej instalacji. Kolumny z rodziny VEXO występują w wersji aktywnej i pasywnej. W zestawie VEXO znajduje się wykonany z wysokiej jakości materiałów przetwornik niskotonowy, współpracujący z przetwornikiem kompresyjnym o 1,7-calowej cewce. Taka konstrukcja wytwarza odpowiednio wysokie poziomy ciśnienia akustycznego i zapewnia precyzyjne reagowanie przetworników, co w połączeniu z możliwością ich obracania i dogodnego orientowania kierunku propagacji wiązki dźwięku o kątach 90° x 70° powstaje rozwiązanie o szerokim spektrum zastosowań. Dzięki tak unikalnemu połączeniu przetworników, zestaw głośnikowy VEXO112 – którego moc ciągła (RMS) to 400 W, a maksymalna 1600 W – wytwarza dźwięk czysty i naturalny. Zakres przenoszenia (± 3 dB) zaczyna się od 58 Hz i sięga 20 kHz, a czułość (1W/1m) osiąga 99 dB – przy maksymalnym ciągłym poziomie ciśnienia akustycznego od 125 dB. Gdy nie są używane, aktywne wersje głośników z serii VEXO automatycznie przechodzą w energooszczędny tryb czuwania. Oznacza to, że mogą one być również używane w instalacjach stacjonarnych, ponieważ nie ma potrzeby ich fizycznego wyłączania po każdym użyciu. Zastosowanie opcjonalnego transformatora liniowego 70 V/100 V pozwala korzystać z głośników serii VEXO również w systemach pracujących w tych napięciach – w tym celu wystarczy zdemontować tylną płytę obudowy zestawu i zastąpić się ją płytą z wbudowanym modulem transformatora 70 V/100 V. Obudowa jest wykonana ze sklejk o grubości 15 mm z powłoką

poliuretanową i jest odporna na przypadkowe uderzenia. Przód obudowy jest zamknięty stalową maskownicą pomalowaną proszkowo, wyłożoną przezroczystą akustycznie pianką. Wpuszczony uchwyt transportowy na tylnym panelu obudowy ułatwia przenoszenie głośnika. Optymalne wypozycjonowanie i zawieszenie głośnika ułatwia znajdujący się na spodzie obudowy standardowy adapter montażowy przystosowany do statywów o słupku o średnicy 35 mm oraz punkty mocowania, przystosowane do śrub M10. Podłączenie sygnału umożliwiają dwa złącza głośnikowe, oferujące łatwość poprowadzenia kabli do kolejnych zestawów. Wymagający osobnego zakupu uchwyt Clever U umożliwia montaż kolumny zarówno w poziomie, jak i w pionie, dodatkowo pozwalając odchylić głośnik od pionu w zakresie od -90° do $+35^{\circ}$ i tym samym gwarantując możliwość zamocowania go w optymalnym położeniu. Dostępny jest również opcjonalny uchwyt MBK, służący do mocowania kolumn VEXO do sufitu, co w praktyce oznacza możliwość ich instalacji w dowolnym miejscu każdego pomieszczenia.

Najważniejsze cechy:

- Opcjonalnie dostępny transformator 70 V/100 V
- Odchylenie od pionu o -90° do $+35^{\circ}$
- Łatwy i bezproblemowy montaż
- Montaż w położeniu poziomym lub pionowym
- Odporność na uderzenia
- Wysokie poziomy ciśnienia akustycznego i precyzyjnie reagujący przetwornik
- Lakier strukturalny DuraCoat™

Zastosowania:

- Kluby
- Aule koncertowe
- Obiekty sportowe
- Szkoły, uczelnie, ośrodki szkoleniowe