

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa Kamera AVer PTZ330

Cena 12 236,99 zł

Producent AVer

OPIS PRODUKTU

Aver PTZ330 to kamera PTZ pozwalająca na przechwycenie obrazu w standardzie rozdzielczości Full HD. Kamery PTZ (ang. Pan/Tilt/Zoom) to urządzenia pozwalające na zdalne sterowanie pozycją obiektywu przez użytkownika. Główne zastosowanie to m.in. do nagrywania spotkań w salach konferencyjnych, obrad, sesji czy wykładów odbywających się w salach plenarnych. Co więcej kamery PTZ pozwalają na przeprowadzanie transmisji na żywo, a także mogą posłużyć jako idealne rozszerzenie zestawów do wideokonferencji.

Zoom optyczny

Optyka kamery umożliwia 12-krotne przybliżenie optyczne, co pozwala na zamontowanie kamery w dowolnym miejscu w pomieszczeniu.

Rozdzielczość Full HD

Model zapewnia wyjątkową jakość obrazu w rozdzielczości Full HD przy 60 klatkach na sekundę.

Dodatkowe funkcje jak autofokus, automatyczna ekspozycja i automatyczny balans bieli zapewniają idealne odwzorowanie przesyłanego obrazu.

255 predefiniowanych ustawień

255 predefiniowanych ustawień pozycji kamery oraz zdalne sterowanie pozwolą osiągnąć efektywne i efektowne rezultaty.

Śledzenie między zaprogramowanymi strefami

Tryb strefowy w optymalizuje sterowanie kamerą w celu automatycznego i płynnego przechwytywania treści między ustawionymi obszarami.

Kamera - specyfikacja

30X zoom optyczny / 12X zoom cyfrowy Matryca: 1/2.8" FullHD Exmor CMOS Rozdzielczość:

1080p/60 Ogniskowa obiektywu f=4.3 mm (wide) 129 mm (tele) Kąt widzenia: DFOV 67 stopni

(wide) Minimalne oświetlenie: 0.3 lux (IRE50, F1.6, 30fps) Presety: 10 za pomocą pilota (255 via

RS232)Minimalne oddalenie: 1.2 m@ tele;0,01 m@ wideBalans bieli: auto/manualMigawka
elektroniczna: 1/1 s do 1/32 000 sBLC (back light compensation)- kompensacja światła
otoczeniaEkspozycjaRedukcja szumów otoczenia 2D, 3DOdświeżanie: auto/50Hz/60Hzinterfejs sieciowy
do sterowania i konfiguracjiPTZ: +/-170 stopni horyzontalnie | -30 stopni (dół) / +90 stopni (góra)
Kamera - posty i komunikacja
3GSDI, HDMI, IP (RJ45), USBinterfejs sieciowy: 10/100/1000 base-Tkompresja H.264, H265,
MJPEGprotokół streamingowy RTSPkontrola zewnętrzna: VISCA / RS-232/ RS-422