

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

BLUSTREAM



Nazwa **BLUSTREAM CUSTOMPRO-HUB16 Matryca**

Cena **30 199,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Niestandardowa matryca CSC Pro 16x16 HDBaseT™

Custom Pro 4K Matrix osiąga nowy poziom zarówno wydajności, jak i elastyczności. Instalatorzy AV mogą teraz łatwo określić pożądaną strukturę wejść/wyjść i wybrać dodatkowe funkcje sterowania wymagane dla konkretnego projektu AV. Custom Pro Matrix został specjalnie zaprojektowany do pracy w wymagających środowiskach AV. Solidna obudowa i konfiguracja płytki blokującej sprawiają, że zarówno instalacja, jak i konserwacja są bezproblemowe. Zaawansowane opcjonalne funkcje obejmują rozdzielanie sygnału audio, jednocześnie wyjścia HDBaseT™/HDMI, transmisję RS-232 oraz moduł interfejsu przeglądarki internetowej zapewniający lepszą kontrolę i konfigurację.

Kluczowe cechy

- Niestandardowa matryca Pro Matrix z 12 modułowymi wnękami na obsadę wejść/wyjść/kart kontrolnych
- Obsługuje do 16 wejść i 16 wyjść wideo przy użyciu kombinacji 2- i 4-kierunkowych wymiennych kart wejścia i wyjścia
- Obsługuje wideo 4K UHD do 4K 60 Hz 4:4:4*
- Opcjonalne karty Color Space Conversion (CSC) obsługują specyfikację HDMI 2.0 18 Gb/s, w tym HDR over HDBaseT™
- Opcjonalne karty CSC umożliwiają niezależne skalowanie w dół sygnału wideo do 4K 60 Hz 4:4:4 następujące formaty:- 1080p @ 60 Hz (dla ekranów, które nie obsługują 4K)- 4K 60 Hz 4:2:0 (dla ekranów, które nie obsługują pełnego 18 Gb/s 4K 60 Hz 4:4:4)
- 16 analogowych wejść audio L/R które można osadzić w odpowiednich wyjściach strefowych HDMI / HDBaseT™
- 16 wyjść IR do kierowanego sterowania lokalnym sprzętem źródłowym
- 16 wejść IR do dystrybucji sygnału IR do kompatybilnych

odbiorników Blustream HDBaseT™• Opcjonalna płyta sterująca RS-232 do dwukierunkowości
Sterowanie na podczerwień za pomocą odbiorników Blustream HDBaseT™• Opcjonalna płytka stykowa
analogowego i cyfrowego audio z liniową regulacją głośności• Interfejs przeglądarki internetowej do
sterowania i konfiguracji Matrix• Sterowanie Matrix przez panel przedni, RS-232, TCP/IP, IR i Internet
GUI• Obsługuje PoC (Power over Cable), gdy jest używany ze zgodnymi odbiornikami Blustream
HDBaseT™• Dostępne sterowniki innych firm dla głównych marek systemów sterowania•
Zaawansowane zarządzanie EDID• Zgodność z HDCP 2.2