

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

BLUSTREAM



Nazwa **BLUSTREAM HD12DB Skaler, splitter**

Cena **2 549,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Blustream HD12DB został zaprojektowany do konwersji i downmiksowania osadzonego 5.1-kanalowego dźwięku Dolby Audio lub DTS Audio w sygnale HDMI na 2-kanalowy sygnał stereo dostępny na wyjściach HDMI, optycznych i analogowych audio.

HD12DB posiada pętlę HDMI do przekazywania oryginalnego sygnału wideo i wielokanałowego, osadzonego sygnału audio do kompatybilnego sprzętu, z drugim wyjściem HDMI obsługującym skalowanie rozdzielczości wideo do 4K 60 Hz 4:4:4 do różnych niższych formatów wideo.

Zapewnia to doskonałe, ekonomiczne rozwiązanie zapewniające dystrybucję obrazu 4K UHD i wielokanałowego dźwięku w systemie wielopomieszczeniowym, w którym występuje mieszanka stref 2-kanalowych i 5.1-kanalowych z wieloma wymaganiami dotyczącymi rozdzielczości wyjściowej.

Kluczowe cechy • Posiada wbudowany przetwornik DAC (cyfrowo-analogowy konwerter audio), który konwertuje 5.1-kanalowy dźwięk Dolby Audio lub DTS Audio na 2-kanalowy sygnał stereo dostępny jednocześnie na wyjściach HDMI, optycznych i analogowych audio. • Obsługuje następujące formaty wejściowe audio: Dolby 5.1, DTS -ES 6.1, DD+5.1, DD+2.0, PCM 5.1, PCM 2.0* • Funkcje 1 x wejście HDMI obsługujące wideo 4K UHD (4K 60 Hz 4:4:4), które jest replikowane na 2 wyjścia HDMI • Wyjście HDMI będzie replikowane sygnał wejściowy HDMI do 4K 60 Hz 4:4:4 i 5.1ch Dolby Audio i DTS Audio • Wyjście HDMI 2 jest wyposażone w skaler wideo umożliwiający ustawienie rozdzielczości wyjściowej w następujących formatach: - 3840x2160 przy 60 Hz - 3840x2160 przy 50 Hz - 3840x2160 przy 30 Hz - 3840x2160 przy 25 Hz - 4K DCI przy 25 Hz 4:4:4 - 4K DCI przy 30 Hz 4:4:4 - 4K DCI przy 50 Hz 4:4:4 - 4K DCI przy 60 Hz 4:4:4 - 1920x1080 przy 60 Hz - 1920 x 1080 przy 50 Hz - 1280 x 720 przy 60 Hz - 1280 x 720 przy 50 Hz - 1920 x 1200 przy 60 Hz - 1680 x 1050 przy 60 Hz - 1024 x 768 przy 60 Hz • Przełączanie dźwięku HDMI na zmiksowane jednocześnie analogowe audio L/R i zmiksowane optyczne wyjścia cyfrowe jednocześnie • HDCP Zgodny z 2.2 z zaawansowanym zarządzaniem EDID *Uwaga: ten produkt nie

obsługuje dekodowania strumieni bitów DTS CD. Odtwarzanie tego formatu może generować niepożądane szумы.