

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

BLUSTREAM



Nazwa

**BLUSTREAM HEX70HDU-KIT Zestaw
HDBaseT™ Extender**

Cena

6 399,00 zł

Producent

BLUSTREAM

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

HEX70HDU-KIT to wiodące w branży wieloformatowe rozwiązanie HDMI 2.0 4K 60 Hz 4:4:4 (18 Gb/s) HDCP 2.2 HDBaseT™ wykorzystujące technologię CSC do dostarczania HDMI, USB-C i DisplayPort w rozdzielczości od 4K do 40 m (od 1080p w górę do 70 m) za pomocą jednego kabla CAT.

Zestaw HEX70HDU-KIT zapewnia ulepszone funkcje, w tym lokalne wejście HDMI w odbiorniku HDBaseT™ dla dodatkowego źródła sygnału wejściowego, internetowy interfejs graficzny do sterowania i konfiguracji, automatyczne sterowanie wyświetlaniem, przerywanie dźwięku i dwukierunkowe przejście IR/RS-232.

HEX70HDU-KIT umożliwia sterowanie poprzez panel przedni, IR, RS-232 i TCP/IP, z zaawansowanym zarządzaniem EDID i HDCP.

Kluczowe cechy• Zaawansowana technologia HDBaseT™ oferująca dystrybucję obrazu i dźwięku za pomocą jednego kabla CAT• Zaawansowana konwersja przestrzeni kolorów (CSC) obsługuje specyfikację HDMI 2.0 18 Gb/s, w tym HDR• Zawiera wejście 1 x HDMI, 1 x USB-C i 1 x DisplayPort™ na Nadajnik HDBaseT™ z ręcznym lub automatycznym wyborem źródła• Posiada 1 lokalne wejście HDMI w odbiorniku HDBaseT™ do podłączenia źródła lokalnego do wyświetlacza• Obsługuje wideo 4K 60 Hz 4:4:4 UHD do 40 m• Rozszerza standard HDMI 1080p do 1080p odległość 70 m• Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym transmisję Dolby TrueHD, Atmos i DTS-HD Master Audio• Obsługuje USB typu C do 4K UHD 60 Hz 4:4:4* (DP1.2 z możliwością ładowania 60 W)• Obsługuje DisplayPort™ do 4K UHD 60 Hz 4:4:4, 4K 30 Hz 4:4:4 DP1.2• Przełączanie sygnału audio jednocześnie na analogowe wyjścia audio L/R i koncentryczne wyjścia cyfrowe (S/PDIF)• Obsługuje dwukierunkowe PoC (zasilanie przez kabel) do przedłużacza zasilania od strony nadajnika lub odbiornika• Dwukierunkowe przejście podczerwieni• Funkcja automatycznego włączania/wyłączania wyświetlania umożliwiającą sterowanie wyświetlaniem w odbiorniku HDBaseT™ poprzez CEC lub RS-232• Moduł interfejsu sieciowego do

sterowania i konfiguracji zestawu HEX70HDU-KIT• Sterowanie przez panel przedni, IR, RS-232 lub TCP/IP• Zaawansowane zarządzanie EDID i HDCP
*Obsługa wideo USB-C jest ograniczona do 4K 60 Hz 4:2:0, gdy funkcja ładowania jest aktywowana przez urządzenie źródłowe