

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

BLUSTREAM



Nazwa **BLUSTREAM HMX88-18G Matryca**

Cena **25 920,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Matryca ARC 8x8 HDBase™ obsługująca nieskompresowany format 4K 60 Hz 4:4:4

HMX88-18G Matrix to wiodące w branży nieskompresowane, niekonwertowane rozwiązanie HDMI 2.0 4K 60 Hz 4:4:4 HDCP 2.3/2.2 wykorzystujące technologię HDBase™ 3 do dostarczania HDMI, dwukierunkowego IR i RS-232, ARC, 1Gb Ethernet i PoC up do długości 100 m za pomocą jednego kabla CAT6A.

HMX88-18G obsługuje nieskompresowaną dystrybucję najnowszych rozdzielczości HDR, w tym HDR10/10+ i Dolby Vision, co zapewnia najwyższą jakość obrazu w krytycznych obszarach oglądania. Matrix zapewnia również zaawansowane funkcje, w tym jednocześnie HDBase™/HDMI na wyjściach 1 i 2, inteligentne skalowanie wideo na wyjściach HDBaseT oraz niezależną matrycę audio 26x8 i ARC. HMX88-18G zawiera wbudowany moduł interfejsu przeglądarki internetowej do sterowania i konfiguracji Matrix oraz przepustowość RS-232, IR i Ethernet, aby umożliwić bezproblemową integrację systemów sterowania innych firm.

Kluczowe cechy• Zaawansowana, nieskompresowana, niekonwertowana technologia HDMI over HDBase™ oferująca dystrybucję bit po bicie wideo i audio 4K HDMI za pomocą jednego kabla CAT6A• Zawiera 8 wejść HDMI, które można niezależnie kierować do 8 wyjść HDBase™• Wyjścia 1 i 2 obsługują jednocześnie wyjścia HDMI i HDBase™• Obsługuje dystrybucję nieskompresowanego sygnału HDMI2.0 18 Gb/s, w tym wideo 4K 60 Hz 4:4:4 UHD do 100 m*• Obsługuje dystrybucję najnowszych rozdzielczości HDR, w tym HDR10/10+ i Dolby Vision• 26x8 Audio Matrix niezależnie sterowane z wideo. Wejścia źródeł audio obejmują:- 8 x wyjście audio z wejść źródłowych HDMI- 8 x wyjście audio z wyjść strefowych- 8 x powrót audio z wyjść strefowych*- 1 x optyczne i 1 x analogowe wejście audio• Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym Dolby TrueHD , Dolby Atmos, Dolby Digital Plus i transmisja DTS-HD Master Audio• Zintegrowany przełącznik Ethernet (obsługa sieci LAN) w przypadku użycia z

odbiornikiem Blustream RX18G (maksymalnie 1 Gb)• Moduł interfejsu sieciowego do sterowania i konfiguracji Matrixa• Obsługuje dwukierunkowe IR i RS-232 na wszystkich wyjściach HDBaseT™• Sterowanie przez panel przedni, podczerwień, aplikację iOS/Android, RS-232 i TCP/IP• Obsługuje PoC (Power over Cable) do zasilania kompatybilnych odbiorników HDBaseT™• Zaawansowane zarządzanie EDID i zgodność z HDCP 2.3 * Odległość transmisji zależy od formatu wideo, rodzaju kabla i środowiska instalacji. Zalecane jest użycie okablowania minimum CAT6A.**Funkcja ARC obsługuje HDMI ARC lub Optical ARC. Kompatybilny tylko z RX18G