

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

BLUSTREAM



Nazwa **BLUSTREAM HSP14CS Rozdzielacz**

Cena **6 211,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

HSP14CS 4K HDBaseT™ CSC rozdziela pojedyncze źródło HDMI 2.0 4K 60 Hz 4:4:4 na cztery jednocześnie wyjścia HDBaseT™ z niezależnym skalowaniem w dół wejść wideo 4K, dzięki czemu wyświetlacze obsługujące tylko niższe rozdzielczości wideo mogą odbierać wideo 4K jednocześnie wyświetlając maksymalną oryginalną rozdzielczość 4K UHD na wyświetlaczach o wyższej rozdzielczości.

Przesyła sygnały HDMI, dwukierunkowy IR i PoC (Power over Cable) na odległość do 70 m (40 m 4K 60 Hz 4:4:4) za pomocą jednego kabla CAT.

4-kierunkowy rozdzielacz posiada również funkcję rozdzielania sygnału audio, zarządzania EDID i wyjścia HDMI do integracji lokalnych wyświetlaczy lub kaskadowania do wielu urządzeń.

Kluczowe cechy• Zaawansowana technologia HDBaseT™ oferująca dystrybucję obrazu i dźwięku za pomocą jednego kabla CAT• Zaawansowana konwersja przestrzeni kolorów (CSC) obsługuje specyfikację HDMI 2.0 18 Gb/s, w tym HDR• Zawiera 1 x wejście HDMI, które jest replikowane do 4 x wyjść HDBaseT™• Zawiera 1 x Wyjście HDMI do integracji lokalnych wyświetlaczy lub kaskadowania do wielu urządzeń• Obsługuje wideo 4K 60 Hz 4:4:4 UHD do 40 m• Niezależne skalowanie w dół rozdzielczości wejścia wideo do 4K 60 Hz 4:4:4 do następujących formatów*:- 1080p 60 Hz (dla ekranów, które nie obsługują 4K)- 4K 60 Hz 4:2:0 (dla ekranów, które nie obsługują pełnego 4K 60 Hz 4:4:4)• Rozszerza HDMI 1080p na odległość 70 m za pomocą jednego kabla CAT• Obsługuje wszystkie standardowe rozdzielczości wideo, w tym VGA-WUXGA i 480i-4K• Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus i transmisję DTS-HD Master Audio• Przełączanie dźwięku HDMI na oba analogowe audio L/R i koncentryczne wyjścia cyfrowe jednocześnie• Obsługuje PoC (Power over Cable) do zasilania kompatybilnych odbiorników HDBaseT™• Kompatybilny z następującymi odbiornikami Blustream HDBaseT™:- HEX70CS-RX (zalecany, gdy wymagana jest rozdzielczość do 4K 60 Hz 4:4:4)- Kompatybilny także z HEX70SL-RX (system będzie ograniczony

maksymalnie do 4K 60 Hz 4:2:0 8 bitów)• Obsługa HDCP 2.2

*Uwaga: funkcja zmniejszania skali nie obsługuje sygnałów wejściowych 4K 4:2:2