

## Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16

BLUSTREAM



Nazwa **BLUSTREAM IP300UHD-RX odbiornik**

Cena **5 399,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

## OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Wypasany w pełną interoperacyjność z linią produktów IP350UHD, IP300UHD-RX jest wiodącym w branży odbiornikiem 4K HDMI, który wykorzystując technologię bezstratnej kompresji wizualnej, zapewnia 18 Gb/s HDMI, HDCP2.2, audio, dwukierunkowy IR, RS-232 i USB/KVM do długości 100 m w przypadku standardowej architektury sieci miedzianej lub na większe odległości przy użyciu wbudowanego interfejsu sieci światłowodowej SFP.

IP300UHD-RX posiada drugi port LAN RJ45 do łączenia łańcuchowego sygnału HDMI z kolejnymi urządzeniami IP300UHD-RX.

Dzięki wbudowanemu chipsetowi skalującemu HDMI o przepustowości 18 Gb/s, wyjście HDMI można dostosować do niższych rozdzielczości tam, gdzie wymagane są starsze wyświetlacze w tym samym systemie co pełne 4K. Możliwości skalowania tego urządzenia pozwalają również na tworzenie ścian wideo tam, gdzie jest to potrzebne.

Urządzenie może być zasilane poprzez PoE z przełącznika sieciowego lub lokalnie, jeśli przełącznik nie obsługuje PoE.

Dzięki wielu dostępnym opcjom konfiguracji elastyczność rozwiązania Blustream Multicast video over IP sprawia, że platforma ta idealnie nadaje się do wielu typów instalacji.

4K 60 Hz 444 Sterowanie dwukierunkowe KVM PoE Skalowanie wideo Ściana wideo

Kluczowe cechy

- Zaawansowany sygnał wideo 4K HDMI 2.0 w zarządzanej sieci 1 Gb obsługujący sygnały HDMI 18 Gb/s•

Praktycznie nieograniczony rozmiar systemu• Rozszerza HDMI na odległość do 100 m za pomocą jednego kabla CAT• Port SFP do dystrybucji sygnału przez światłowód• Obsługuje do 4K UHD 60 Hz 4:4:4• Obsługuje HDR, w tym Dolby Vision LLM• Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus i transmisję DTS-HD Master Audio• Zaawansowane zarządzanie sygnałem dla niezależnego routingu IR, RS-232, USB/ KVM, audio i wideo• PoE (Power over Ethernet) do zasilania jednostki Blustream ze przełącznika PoE• Zgodność z HDCP 2.2 z pełnymi możliwościami skalowania do 18 Gb/s w celu włączenia wyświetlaczy innych niż 4K/starszych wersji podczas dystrybucji 4K do innych części systemu• Analogowy L/ Wyjście audio R obsługuje zarówno zbalansowane, jak i niezbalansowane sygnały audio• Pętla LAN dla trybu wzmacniacza jeden do wielu• Wyświetlacz OLED na panelu przednim zapewniający zaawansowane informacje o systemie i ręczną konfigurację• Opcjonalny zasilacz 24 V (jeśli przełącznik Ethernet nie obsługuje PoE)• Kompatybilny z produktami Blustream IP300UHD-TX i IP350UHD-TX/RX• Posiada 4 tryby pracy:- Dystrybucja matrycowa (wymaga przełącznika sieciowego 1 Gb)- Ściana wideo (wymaga przełącznika sieciowego 1 Gb)- Przedłużacz HDMI typu one-to-one (nie jest wymagany przełącznik sieciowy)- Przedłużacz HDMI typu „jeden do wielu” (nie wymaga przełącznika sieciowego)