

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

BLUSTREAM



Nazwa **BLUSTREAM IP300UHD-TX Nadajnik**

Cena **4 999,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Wypasany w pełną interoperacyjność z linią produktów IP350UHD tam, gdzie wymagany jest Dante, IP300UHD-TX jest wiodącym w branży nadajnikiem HDMI 4K HDCP 2.2, który wykorzystując technologię kompresji bezstratnej wizualnie, zapewnia 18 Gb/s HDMI, dźwięk, dwukierunkowy IR, RS-232 i USB /KVM do długości 100 m w przypadku standardowej architektury sieci miedzianej lub na większe odległości przy użyciu wbudowanego interfejsu sieci światłowodowej SFP.

Urządzenie może być zasilane poprzez PoE z przełącznika sieciowego lub lokalnie, jeśli przełącznik nie obsługuje PoE.

Dzięki wielu dostępnym opcjom konfiguracji elastyczność rozwiązania Blustream Multicast video over IP sprawia, że platforma ta idealnie nadaje się do wielu typów instalacji.

Kluczowe cechy

- Zaawansowany obraz 4K HDMI 2.0 w zarządzanej sieci 1 Gb obsługujący sygnały HDMI 18 Gb/s
- Praktycznie nieograniczony rozmiar systemu
- Rozszerza HDMI na odległość do 100 m za pomocą jednego kabla CAT
- Port SFP do dystrybucji sygnału przez światłowód
- Posiada 1 x pętlę HDMI dla integrowanie lokalnych wyświetlaczy lub łączenie kaskadowe z wieloma urządzeniami
- Obsługuje do 4K UHD 60 Hz 4:4:4
- Obsługuje HDR, w tym Dolby Vision LLM
- Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus i DTS-HD Master Audio transmisja
- Zaawansowane zarządzanie sygnałami dla niezależnego routingu IR, RS-232, USB/KVM, audio i wideo
- PoE (Power over Ethernet) do zasilania jednostki Blustream ze przełącznika PoE
- Zgodność z HDCP 2.2 z

zaawansowanym zarządzaniem EDID• Przejście audio do analogowego L /R audio, obsługujący zarówno zbalansowane, jak i niezbalansowane sygnały audio• Zbalansowane/niezbalsowane analogowe wejście audio do zastąpienia wbudowanego dźwięku HDMI innym sygnałem audio• Wyświetlacz OLED na przednim panelu zapewniający zaawansowane informacje o systemie i ręczną konfigurację• Opcjonalny zasilacz 24 V (w przypadku przełącznika Ethernet nie obsługuje PoE)• Kompatybilny z produktami Blustream IP300UHD-RX i IP350UHD-TX/RX• Platforma IP300/350 Multicast oferuje 4 tryby pracy:- Dystrybucja matrycowa (wymaga przełącznika sieciowego 1 Gb)- Ściana wideo (wymaga przełącznika sieciowego 1 Gb)- Jeden- Przedłużacz HDMI jeden do jednego (nie wymaga przełącznika sieciowego)- Przedłużacz HDMI jeden do wielu (nie wymaga przełącznika sieciowego)