

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



BLUSTREAM

Nazwa **BLUSTREAM IP350UHD-RX odbiornik**

Cena **7 199,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Wyposażony w pełną interoperacyjność z linią produktów IP300UHD, IP350UHD-RX jest wiodącym w branży odbiornikiem HDMI 4K HDCP 2.2 z obsługą Dante, który wykorzystując technologię bezstratnej kompresji wizualnej, zapewnia dźwięk 18 Gb/s HDMI, Dante i AES67, dwukierunkowy IR, RS-232 i USB/KVM do długości 100 m w standardowej architekturze sieci miedzianej lub na większe odległości przy użyciu wbudowanego interfejsu sieciowego światłowodu SFP.

IP350UHD-RX może obsługiwać dystrybucję wideo i audio Dante z jednej sieci. Drugie połączenie RJ45 umożliwia w razie potrzeby oddzielenie interfejsu sieci audio Dante od sieci wideo przez IP.

Dzięki wbudowanemu chipsetowi skalującemu HDMI o przepustowości 18 Gb/s, wyjście HDMI można dostosować do niższych rozdzielczości tam, gdzie wymagane są starsze wyświetlacze w tym samym systemie co pełne 4K. Możliwości skalowania tego urządzenia pozwalają również na tworzenie ścian wideo tam, gdzie jest to potrzebne.

Urządzenie może być zasilane poprzez PoE z przełącznika sieciowego lub lokalnie, jeśli przełącznik nie obsługuje PoE.

Dzięki wielu dostępnym opcjom konfiguracji elastyczność rozwiązania Blustream Multicast video over IP sprawia, że platforma ta idealnie nadaje się do wielu typów instalacji.

Kluczowe cechy

Zaawansowany sygnał wideo 4K HDMI 2.0 w zarządzanej sieci 1 Gb obsługujący sygnały HDMI 18 Gb/s• Praktycznie nieograniczony rozmiar systemu• Rozszerza HDMI na odległość do 100 m za pomocą jednego kabla CAT• Port SFP do dystrybucji sygnału przez światłowód• Obsługuje do 4K UHD 60 Hz 4:4:4• Obsługuje HDR, w tym Dolby Vision LLM• Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus i transmisję DTS-HD Master Audio• Rozszerza HDMI i Dante na odległość do 100 m za pomocą jednego kabla CAT• Podwójne porty sieciowe RJ45 konfigurowalne do niezależnej lub łączonej dystrybucji sygnału HDMI i Dante• Port SFP do niezależnej lub łączonej dystrybucji sygnału HDMI i Dante za pomocą jednego kabla światłowodowego• Zaawansowane zarządzanie sygnałami do niezależnego routingu IR, RS-232, USB/KVM, audio i wideo•

PoE (Power over Ethernet) do zasilania jednostki Blustream ze przełącznika PoE• Zgodność z HDCP 2.2 z pełnymi możliwościami skalowania do 18 Gb/s w celu włączenia wyświetlaczy innych niż 4K/starszych wersji podczas dystrybucji 4K do innych części systemu• Analogowy dźwięk L/R wyjście obsługuje zarówno zbalansowane, jak i niezbalansowane sygnały audio• Wejście optyczne (S/PDIF) dla 2-kanalowego optycznego powrotu audio, które można wprowadzić do sieci Dante• Wyświetlacz OLED na przednim panelu zapewniający zaawansowane informacje o systemie i ręczną konfigurację• Opcjonalny zasilacz 24 V (w przypadku, gdy przełącznik Ethernet nie jest obsługuje PoE)• Kompatybilny z produktami Blustream IP300UHD-TX i IP350UHD-TX/RX• Posiada 4 tryby pracy:- Dystrybucja matrycowa (wymaga przełącznika sieciowego 1 Gb)- Ściana wideo (wymaga przełącznika sieciowego 1 Gb)- Przedłużacz HDMI jeden do jednego (nie jest wymagany przełącznik sieciowy)- Przedłużacz HDMI typu „jeden do wielu” (nie jest wymagany przełącznik sieciowy)