

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

BLUSTREAM



Nazwa **BLUSTREAM IP500UHD-TZ Transceiver**

Cena **7 599,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Transceiver Blustream IP500UHD to rozwiązanie SDVoE AV over IP, które zapewnia najwyższą jakość, bezkompromisową jakość 4K 18 Gb/s z zerowym opóźnieniem rozszerzenia audio/wideo w zarządzanych sieciach 10 Gb z miedzi lub światłowodu.

IP500UHD-TZ obsługuje standard HDMI 2.0, w tym dystrybucję HDR (High Dynamic Range), 10-bitową zawartość kolorów i wielokanałowe sygnały audio HD.

IP500UHD-TZ zapewnia zaawansowane funkcje, w tym PoE+ oraz transmisję wielu sygnałów sterujących i danych wraz z dźwiękiem i wideo, w tym IR, RS-232, USB (KVM) i 1 Gb Ethernet.

IP500UHD-TZ idealnie nadaje się do krytycznych instalacji HDMI 18 Gb/s, w których można połączyć wiele transceiverów z jednym lub większą liczbą przełączników miedzianych/światłowodowych 10 GbE w celu utworzenia rozproszonej matrycy wideo, systemu z wieloma przeglądarkami lub systemu ściany wideo.

Zerowe opóźnienie Sieć LAN 1 Gb/s 4K 60 Hz 444 KVM Wiele widoków PoE plus Skalowanie wideo

Kluczowe cechy

- Zaawansowane wideo UHD 18 Gb/s w zarządzanej sieci 10 Gb z bezstratną kompresją wizualną i zerowym opóźnieniem
- Obsługuje specyfikację HDMI 2.0 18 Gb/s z przejściem dla maksymalnie 4K 60 Hz 4:4:4 i ze źródłami HDR 10/12-bit, w tym Dolby Vision
- Transceiver można skonfigurować jako punkt transmisji lub odbiornik zgodnie z wymaganiami
- Obsługuje skalowanie wideo i przełączanie pojedynczych klatek
- Obsługuje wszystkie znane cyfrowe formaty audio HDMI, w tym transmisje Dolby TrueHD, Atmos, DTS-HD Master Audio i DTS:X
- Obsługa transmisji stała funkcja routingu sygnału dla IR, RS-232, CEC i USB
- Przejście USB typu end-to-end / punkt-punkt
- Osadzanie analogowego dźwięku L/R i rozdzielanie dźwięku (zbalansowane i niezbalansowane)
- Dwukierunkowe 10 /100/1000BaseT Ethernet pass-through
- Obsługuje dwukierunkowe przejście 5 V lub 12 V IR
- PoE+ (Power over Ethernet) do

zasilania produktów Blustream Multicast z przełącznika PoE+• Zgodność z HDCP 2.2 z zaawansowanym zarządzaniem EDID• Lokalne wejście zasilania 12 V 2,5 A (jeśli przełącznik Ethernet nie obsługuje PoE+, zasilacz sprzedawany oddzielnie)• Posiada 4 tryby pracy:- Dystrybucja matrycowa (wymaga przełącznika sieciowego 10 Gb)- Ściana wideo (wymaga przełącznika sieciowego 10 Gb)- Tryb Multiview (wymaga przełącznika sieciowego 10 Gb)- Jeden do- jeden przedłużacz HDMI (nie wymaga przełącznika sieciowego)