

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

BLUSTREAM



Nazwa **BLUSTREAM MV41 Przełącznik**

Cena **6 290,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

MV41 to zaawansowany przełącznik multi-view 4x1 HDMI. MV41 umożliwia jednoczesne przesyłanie do 4 źródeł HDMI2.0 na jeden wyświetlacz, ze wstępnie zdefiniowanymi i konfigurowalnymi układami wideo oraz płynnym przełączaniem. MV41 obsługuje także pętlę HDMI dla wszystkich wejść HDMI, umożliwiając kaskadowanie oryginalnych sygnałów źródłowych w celu dalszej dystrybucji.

MV41 jest wyposażony w 2-kanalowy PCM i optyczny rozdzielacz audio S/PDIF, z możliwością sterowania przez strony trzecie za pomocą internetowego interfejsu GUI, protokołu TCP/IP, RS-232, pilota na podczerwień lub przycisków na panelu przednim.

Liczne opcje konfiguracji i łączności sprawiają, że MV41 nadaje się zarówno do instalacji domowych, jak i komercyjnych

Kluczowe cechy:

- Zaawansowany przełącznik wejściowy 4x HDMI z wyjściem HDMI
- Posiada 4x pętlę HDMI do integracji lokalnych wyświetlaczy lub kaskadowania do wielu urządzeń
- Obsługuje układy PIP, PBP, POP, podwójne, potrójne i poczwórne okna z predefiniowanymi i konfigurowalnymi konfiguracjami
- Obsługuje skalowanie w dół wideo i konwersję HDR do SDR na wyjściu HDMI Multiview
- Obsługuje specyfikację HDMI2.0 4K UHD 60 Hz 4:4:4 18 Gb/s, w tym HDR
- Obsługuje wszystkie standardowe rozdzielczości wideo, w tym VGA-WUXGA i 480i-4K
- Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus i transmisja DTS-HD Master Audio
- Przełączanie dźwięku HDMI jednocześnie na analogowe audio L/R i optyczne wyjścia cyfrowe
- Analogowe wyjścia audio L/R obsługują zarówno dźwięk zbalansowany, jak i niezbalansowany sygnałów
- Sterowanie przez panel przedni, IR, RS-232, TCP/IP, web-GUI i wyzwalacz 12 V
- W zestawie odbiornik IR Blustream 5 V i pilot zdalnego sterowania
- Dostępne sterowniki innych firm dla wszystkich głównych marek sterowników
- Zgodność z HDCP2.3 z zaawansowanymi Zarządzanie EDID