

## Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16

BLUSTREAM



Nazwa **BLUSTREAM PRO-OUT4TLS-V2 Karta Wyjściowa**

Cena **11 099,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

## OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Karta wyjściowa PRO-OUT4TLS-V2 oferuje 4 podwójne wyjścia HDBaseT™ do podłączenia do odbiornika HDBaseT™ i wyświetlacza HDMI w każdej strefie.

PRO-OUT4TLS-V2 wykorzystuje technologię CSC, która umożliwia dystrybucję sygnału HDMI 2.0 4K 60 Hz 4:4:4 (18 Gb/s) HDCP 2.2 na odległość do 40 m (1080p do 70 m).

PRO-OUT4TLS-V2 oferuje niezależne skalowanie w dół wejść wideo 4K na wyjściach CSC HDBaseT™, dzięki czemu wyświetlacze obsługujące niższe rozdzielczości wideo mogą odbierać wideo 4K, jednocześnie wyświetlając maksymalną oryginalną rozdzielczość 4K UHD na wyświetlaczach o wyższej rozdzielczości.

PRO-OUT4TLS-V2 jest również wyposażony w szybkozłączna modułu karty, umożliwiające prostą instalację w koncentratorze Custom Pro Matrix.

Kluczowe cechy• Zaawansowana technologia HDBaseT™ oferująca dystrybucję obrazu i dźwięku za pomocą jednego kabla CAT• Posiada 4 jednocześnie wyjścia HDMI / HDBaseT™ do podłączenia do wyświetlaczy HDMI i odbiorników HDBaseT™• Zaawansowana konwersja przestrzeni kolorów (CSC) obsługuje specyfikację HDMI 2.0 18 Gb/s, w tym HDR obsługa• Obsługuje wideo 4K 60 Hz 4:4:4 UHD do 40 m\*• Niezależne skalowanie w dół rozdzielczości wejścia wideo do 4K 60 Hz 4:4:4 do następujących formatów:- 1080p 60 Hz (dla ekranów nieobsługujących 4K) - 4K 60 Hz 4:2:0 (dla ekranów, które nie obsługują pełnego 4K 60 Hz 4:4:4)• Rozszerza wideo HDMI 1080p do 70 m• Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym Dolby TrueHD, Atmos i DTS-HD Master Transmisja audio• Obsługuje PoC do zasilania odbiorników Blustream HDBaseT™• Szybkozłączna modułów kart umożliwiające proste zestawienie kart wejściowych i wyjściowych w niestandardowym koncentratorze Pro Matrix• Obsługa HDCP 2.2• Do użytku z odbiornikami HEX70CS-RX

\*Dla wideo HDMI 2.0 18 Gb/s dystrybucji, PRO-OUT4TLS-V2 musi być używany z kartą wejściową HDMI

