

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



BLUSTREAM

Nazwa **BLUSTREAM PRO88HBT70CS Moduł sterujący**

Cena **36 170,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Niestandardowa matryca Pro 8x8 HDBaseT CSC – 70 m

Matryca Custom Pro 8x8 HDBase™ CSC Matrix oferuje niespotykaną dotąd wydajność 4K HDR na rynku instalacji niestandardowych.

PRO88HBT70CS to matryca HDMI 2.0 4K 60 Hz 4:4:4 HDCP 2.2 wykorzystująca technologię CSC do dostarczania HDMI, dwukierunkowego IR, PoC na długości do 70 m za pomocą jednego kabla CAT (4K HDR do 40 m) z niezależnym przesyłaniem sygnału w dół skalowanie wejść wideo 4K na wyjściach CSC HDBase™, aby umożliwić wyświetlaczom obsługującym niższe rozdzielczości wideo odbieranie wideo 4K przy jednoczesnym wyświetlaniu maksymalnej oryginalnej rozdzielczości 4K UHD na wyświetlaczach o wyższej rozdzielczości.

Matrix zapewnia również zaawansowane funkcje, w tym 8 jednoczesnych wyjść HDMI, wyłącznik audio z regulacją głośności przedwzmacniacza na poziomie liniowym oraz moduł interfejsu przeglądarki internetowej do sterowania i konfiguracji matrycy.

Kluczowe cechy

- Technologia HDBase™ oferująca dystrybucję obrazu i dźwięku za pomocą jednego kabla CAT•
- Zaawansowana konwersja przestrzeni kolorów (CSC) obsługuje specyfikację HDMI2.0 18 Gb/s, w tym HDR• Zawiera 8 wejść HDMI, które mogą być niezależnie kierowane do 8 wyjść x HDBase™• Obsługuje Wideo 4K 60 Hz 4:4:4 UHD do 40 m• Niezależne zmniejszanie rozdzielczości do 4K 60 Hz Wejście wideo 4:4:4 do następujących formatów:- 1080p 60 Hz (dla ekranów nieobsługujących 4K)- 4K 60 Hz 4:2:0 (dla ekranów, które nie obsługują pełnego 4K 60 Hz 4:4:4)• Obsługuje 4K z HDR• Przedłuża wideo HDMI 1080p do 70 m• 4 x jednoczesne wyjścia HDMI• Obsługuje wszystkie standardowe rozdzielczości wideo, w tym VGA- WUXGA i 480i-4K HDR• Obsługuje wszystkie znane cyfrowe formaty audio HDMI, w tym Dolby TrueHD, Atmos; Transmisje DTS-HD Master Audio i DTS:X• 8 jednoczesnych koncentrycznych

cyfrowych i analogowych wyjść audio L/R o zmiennym poziomie liniowym• Analogowe wejście audio można osadzić na dowolnym wejściu HDMI• Moduł interfejsu sieciowego do sterowania i konfiguracji matrycy• Obsługuje dwukierunkowy IR• W zestawie odbiorniki i emitery IR Blustream• Sterowanie przez panel przedni, IR, RS-232 i TCP/IP• Obsługuje PoC (Power over Cable) do zasilania kompatybilnych odbiorników HDBaseT™• Sterowniki innych firm dostępne dla głównych marek systemów sterowania• Konstrukcja 2U do montażu w szafie 19" - Zestaw montażowy w zestawie• Zaawansowane zarządzanie EDID• Zgodność z HDCP 2.2• Do użytku z odbiornikami HEX70CS-RX