


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa	Bose AMM112 Głośnik Wielofunkcyjny
-------	---

Cena	14 022,00 zł
------	---------------------

Producent	BOSE
-----------	-------------

OPIS PRODUKTU

AMM112

AMM112 to „starszy brat” AMM108. 12" woofer wraz z współosiowo zamontowanym 3" driverem daje pasmo 70Hz – 18 kHz. Jest to konstrukcja, która może być zasilana pasywnie lub w trybie bi-amp. Przy mocy ciągłej 300W oferuje średnio 96 dB SPL (131 dB peak). Podobnie jak AMM108, kąty propagacji to 110°H x 60°V. Tu również zastosowano technologię dopasowania falowodowego.

AMM112 także został wyposażony w trzy fabryczne zestawy presetów do wzmacniaczy PowerMatch dla pracy w konfiguracji:

podłogowy monitor sceniczny

element wysokotonowy zestawu mobilnego wspólnie z subwooferem AMS115

pełnopasmowy głośnik frontowy

AMM112 to przede wszystkim pełnoprawny mocny, zasilany bi-ampowo monitor sceniczny. Doskonale nadaje się również jako mobilny system nagłośnieniowy czy punktowe źródło instalacji stałej. Sprawdzi się świetnie także jako sidefill wraz z AMS115.

Wielozadaniowy głośnik Bose Professional AMM112 ma pasywną, współosiową konstrukcję dwudrożną z 3-calowym przetwornikiem kompresyjnym, 12-calowym przetwornikiem niskiej częstotliwości i wysoką mocą wyjściową: szczytową 131 dB. Opatentowany falowód Beamwidth Matching Waveguide zapewnia charakterystyczną jakość dźwięku Bose Professional, zapewniając spójne pasmo przenoszenia, klarowność i projekcję w całym obszarze pokrycia — niezwykle potężne wrażenia dźwiękowe zarówno dla wykonawców, jak i publiczności. AMM112 nadaje się równie dobrze do różnych zastosowań związanych ze wzmacnianiem dźwięku o średnim rzucie, monitorowaniem i wypełnianiem w stałych lub przenośnych systemach dźwiękowych i oferuje wyjątkową klarowność i projekcję wokalu. AMM112 zapewnia spójne brzmienie dzięki modułom matrycowym Bose Professional AM i głośnikom użytkowym Bose Professional AMU. Dlatego łatwo jest mieszać i dopasowywać modele ze wszystkich trzech linii, tworząc różne typy systemów.

CECHY

Kompaktowa konstrukcja o dużej mocy zapewnia szczytową moc wyjściową 131 dB za pośrednictwem przetwornika współosiowego: 3-calowy przetwornik kompresyjny, 12-calowy przetwornik niskiej częstotliwości ze wspólnym magnesem neodymowym

Uniwersalna wszechstronność do wdrożenia jako główna, monitorująca, wypełniająca lub opóźniająca; zwiększ przepustowość, łącząc się z subwooferem Bose Professional ShowMatch SMS118 (aplikacje FoH) lub subwooferem Bose Professional AMS115 (aplikacje wypełniające)

Spójna tonacja i brzmienie dzięki modułom AM i głośnikom użytkowym AMU — z łatwością twórz całe systemy i oszczędzaj dużo czasu podczas konfiguracji systemu

Zastrzeżony falowód dopasowujący szerokość wiązki zapewnia charakterystyczną jakość dźwięku, wyrównując niską i wysoką szerokość wiązki w obszarze rozgraniczającym, aby zapewnić doskonałą spójność tonalną w całym obszarze pokrycia

Obudowa wielopozycyjna z kątem pokrycia $110^{\circ} \times 60^{\circ}$ — łatwa wymiana pokrycia poziomego i pionowego poprzez proste obrócenie obudowy, bez konieczności demontażu ani narzędzi

Lekka obudowa o wadze 22 kg (49 funtów) z dużymi, ergonomicznymi uchwytami i adapterem do statywu na słupie 35 mm ułatwiającym transport i konfigurację

Połącz ze wzmacniaczami Bose Professional PowerMatch i procesorem ControlSpace DSP, aby uzyskać najlepszą wydajność i ochronę głośników

Łatwe wdrażanie w zastosowaniach stałych lub przenośnych dzięki opcjonalnym wspornikom U i akcesoriom do wsporników zawieszenia lub użyj 7 zintegrowanych wkładek M10 do niestandardowego zawieszenia

Dostępny jest również uniwersalny subwoofer Companion AMS115 — 15-calowy przetwornik, niska częstotliwość do 35 Hz, moc szczytowa 130 dB, konstrukcja o wadze 28 kg (63 funtów) ze zintegrowanym gwintowanym mocowaniem na słupku M20 i 12 gwintowanymi wkładkami M10 do zawieszenia w instalacjach stałych