


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Bose AMS115 Wielofunkcyjny pasywny subwoofer**

Cena **9 717,00 zł**

Producent **BOSE**

OPIS PRODUKTU

AMS115

Wielofunkcyjny pasywny subwoofer zbudowany na 15" przetworniku o nominalnej impedancji 8Ω. Oferuje pasmo przenoszenia 40Hz – 100 Hz (-3 dB). Generuje 90 dB SPL w polu swobodnym przy mocy 500W. Jego niewielka waga (28kg) oraz doskonałe parametry predestynują go do pracy w wielu aplikacjach:

instalacje tymczasowe – jako niskotonowy element zestawu mobilnego przy współpracy z AMM108 lub AMM112 (montowanego na słupku w zintegrowanym gnieździe M20)

zastosowania sceniczne – jako niskotonowy element pełnopasmowego scenicznego zestawu sidefill przy współpracy z AMM108 lub AMM112

instalacja stała – jako zestaw niskotonowy stawiany lub podwieszany dzięki uchwytom oczkowym montowanym do wkręcanych gniazd M10

Kompaktowy subwoofer AMS115 wyposażony jest w 15-calowy przetwornik neodymowy i oferuje niskie częstotliwości do 35 Hz. Dzięki lekkiej obudowie, ergonomicznym uchwytom, gwintowanemu uchwytowi masztowemu M20 i 12 punktom zawieszenia M10 ten pasywny subwoofer jest idealny do różnych zastosowań w konfiguracjach przenośnych lub instalacjach stałych — zwłaszcza w połączeniu z uniwersalnymi głośnikami Bose AMM. Na przykład połącz AMM112 z subwooferem AMS115 do zastosowań związanych z wypełnieniem. Lub, w przypadku zastosowań front-of-house, połącz subwoofer AMM108 i AMS115, aby zapewnić odbiorcom imponujące wrażenia dźwiękowe w pełnym spektrum.

CECHY

Kompaktowa konstrukcja o dużej mocy z lekkim, 15-calowym przetwornikiem neodymowym, niską częstotliwością do 35 Hz i szczytową mocą wyjściową 130 dB

Promieniująca bezpośrednio obudowa z systemem bass-reflex z dużymi, ergonomicznymi uchwytami i punktami mocowania na kółkach

Połącz ze wzmacniaczami Bose Professional PowerMatch i procesorem ControlSpace DSP, aby uzyskać najlepszą wydajność i ochronę głośników

Łatwe wdrażanie w zastosowaniach stałych lub przenośnych dzięki konstrukcji o masie 28 kg (63 funtów), wyposażonej w 12 gwintowanych wkładek M10 do zawieszenia w instalacjach stałych i zintegrowane mocowanie na słupie z gwintem M20 do użytku w zastosowaniach tymczasowych

Podstawowe parametry

Pasma przenoszenia (+/-3 dB) 40-100 Hz

Pokrycie nominalne (H x V) Dookólna

Obsługa mocy, szczyt 2800 W

Maksymalny SPL @ 1m 117 dB (pole swobodne) 123 dB (półprzestrzeń)

Zakres częstotliwości (-10 dB) 35 - 130 Hz

Obsługa zasilania, długotrwała ciągła 500W

Czułość (SPL/1W @ 1m) 90 dB (pole swobodne) 96 dB (półprzestrzeń)

Impedancja nominalna 8Ω