UCHWYTY • EKRANY
PROJEKTORY

Salon Ursynów
Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

Nazwa	**Bose ArenaMatchAM10/80 Głośnik Zewnętrzny**
Cena	**23 370,00 zł**
Producent	**BOSE**

OPIS PRODUKTU

Wielozadaniowy głośnik Bose Professional AMM108 ma pasywną, współosiową konstrukcję dwudrożną z 1,7-calowym przetwornikiem kompresyjnym, 8-calowym przetwornikiem niskiej częstotliwości i wysoką mocą wyjściową: szczytową 128 dB. Opatentowany falowód Beamwidth Matching Waveguide zapewnia charakterystyczną jakość dźwięku Bose Professional, zapewniając spójne pasmo przenoszenia, klarowność i projekcję w całym obszarze pokrycia — niezwykle potężne wrażenia dźwiękowe zarówno dla wykonawców, jak i publiczności. AMM108 nadaje się równie dobrze do różnych zastosowań związanych ze wzmacnianiem dźwięku o średnim rzucie, monitorowaniem i wypełnianiem w stałych lub przenośnych systemach dźwiękowych i oferuje wyjątkową klarowność i projekcję głosu. Amplituner AMM108 zapewnia spójne brzmienie dzięki modułom matrycowym Bose Professsional AM i głośnikom użytkowym Bose Professional AMU. Dlatego łatwo jest mieszać i dopasowywać modele ze wszystkich trzech linii, tworząc różne typy systemów.
CECHY
Kompaktowa konstrukcja o dużej mocy zapewnia szczytową wartość 128 dB za pośrednictwem współosiowego przetwornika z współdzielonym magnesem: 1,7-calowy przetwornik kompresyjny i 8-calowy przetwornik niskotonowy
Uniwersalna wszechstronność do wdrożenia jako główna, monitorująca, wypełniająca lub opóźniająca; rozszerz pasmo systemu do 35 Hz, łącząc je z subwooferem AMS115
Spójna tonacja i brzmienie dzięki modułom AM i głośnikom użytkowym AMU — z łatwością twórz całe systemy i oszczędzaj dużo czasu podczas konfiguracji systemu
Zastrzeżony falowód dopasowujący szerokość wiązki zapewnia charakterystyczną jakość dźwięku, wyrównując niską i wysoką szerokość wiązki w obszarze rozgraniczającym, aby zapewnić doskonałą spójność tonalną w całym obszarze pokrycia
Obudowa wielopozycyjna z kątem pokrycia 110° × 60° — łatwa wymiana pokrycia poziomego i

pionowego poprzez proste obrócenie obudowy, bez konieczności demontażu ani narzędzi
Lekka obudowa o wadze 13 kg (29 funtów) z dużym, ergonomicznym uchwytem i adapterem do statywu na słupie 35 mm ułatwiającym transport i konfigurację
Połącz ze wzmacniaczami Bose Professional PowerMatch i procesorem ControlSpace DSP, aby uzyskać najlepszą wydajność i ochronę głośników
Łatwe wdrażanie w zastosowaniach stałych lub przenośnych dzięki opcjonalnemu wspornikowi U, wspornikowi zawieszenia, wspornikowi panoramującemu i uchylnemu dla RMU lub użyj 6 zintegrowanych wkładek M10 do niestandardowego zawieszenia
Dostępny jest również uniwersalny subwoofer Companion AMS115 — 15-calowy przetwornik, niska częstotliwość do 35 Hz, moc szczytowa 130 dB, konstrukcja o wadze 28 kg (63 funtów) ze zintegrowanym gwintowanym mocowaniem na słupku M20 i 12 gwintowanymi wkładkami M10 do zawieszenia w instalacjach stałych