


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Bose ControlSpace EX-1280C Procesor
dźwięku konferencyjnego**

Cena **20 910,00 zł**

Producent **BOSE**

OPIS PRODUKTU

Elastyczna platforma DSP dla skalowalnych systemów, procesory konferencyjne ControlSpace EX posiadają funkcje umożliwiające obsługę pomieszczeń o różnej wielkości i elastyczność pozwalającą sprostać przyszłym potrzebom. Dzięki otwartej architekturze i uniwersalnej konstrukcji ControlSpace EX-1280C oferuje przetwarzanie sygnału dla zastosowań w konferencjach audio ze zintegrowanym mikrofonem. Jako procesor o najwyższych możliwościach w rodzinie ControlSpace EX, EX-1280C zawiera 12 wejść analogowych mikrofon/linia, 8 wyjść analogowych, 8 wyjść cyfrowych AmpLink, 12 tłumików echa akustycznego (AEC) i łączność 64 × 64 Dante. Oprogramowanie ControlSpace Designer upraszcza proces konfiguracji dzięki programowaniu metodą „przeciągnij i upuść”, dzięki czemu konfiguracja jest szybka i łatwa.

CECHY

Konstrukcja typu „wszystko w jednym” obsługuje jednocześnie miękkie kodeki VoIP, PSTN i USB w jednym modelu 1RU

12 tłumików echa akustycznego (AEC) przesyłanych do wejść analogowych i Dante; wiele referencji umożliwia jednemu procesorowi EX-1280C obsługę wielu pomieszczeń lub współdzielenie AEC przez wiele procesorów

Możliwość dostosowania redukcji szumów na każdym kanale AEC; przetwarzanie nieliniowe i komfortowy szum w celu zwiększenia przejrzystości i zrozumiałości spotkań

2-liniowy VoIP z wewnętrznym interfejsem internetowym umożliwiającym personelowi IT

konfigurowanie parametrów VoIP bez dostępu do plików projektowych lub zaangażowania integratora

Złącze PSTN (RJ-11) dla ogólnoswiatowych systemów telefonicznych POTS/analogowych

Złącze USB umożliwia łatwą integrację z programowymi kodekami PC

Sieć audio Dante obsługuje kanały audio 64 × 64 w celu połączenia z innymi produktami obsługującymi

Dante, w tym z natywnymi mikrofonami zintegrowanymi z Dante

Port AmpLink zapewnia 8 kanałów nieskompresowanego dźwięku cyfrowego o niskim opóźnieniu dla wzmacniaczy Bose Professional wyposażonych w AmpLink

Interfejs na panelu przednim wyposażony jest w duży wyświetlacz OLED i enkoder obrotowy do ustawiania parametrów sieciowych i monitorowania aktywności kanału

GPIO (5 wejść/5 wyjść) do połączeń zewnętrznych, w tym przycisków mikrofonu lub diod LED mikrofonu sterującego

Aplikacje

Zaprojektowany do szerokiego zakresu zastosowań, w tym:

Miejsca występów

Stadiony i areny

Miejsca kultu

Kurorty i obiekty hotelarskie

Przestrzenie wielofunkcyjne