

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Davis Acoustics MODEL M black ash
Dwudrożna kolumna ścienna (para)**

Cena **4 690,00 zł**

Producent **Davis Acoustics**

OPIS PRODUKTU

Davis Acoustics Model M

Davis Acoustics Model M to płaski głośnik (18 cm głębokości, 50 cm wysokości) zaprojektowany specjalnie dla kanałów „Surround” w systemie kina domowego. Należy go przymocować do ściany (dostarczony system mocowania) lub wpuścić w ścianę. Zalecany do pomieszczeń o powierzchni od 25 do 100 m². Jest dostępny w unikalnym wykończeniu (czarny i ciemnoszary panel przedni).

Technicznie:

Model M składa się z nisko-średniotonowego głośnika o średnicy 21 cm oraz kopułkowego głośnika wysokotonowego zwieńczonego tubą. Jego otwór wentylacyjny znajduje się naturalnie z przodu.

Biorąc pod uwagę jego rolę jako głośnika efektowego, Model M został zaprojektowany jako wyjątkowo dynamiczny. Przetwornik nisko-średniotonowy wykorzystuje membranę z pulpy celulozowej (bardzo lekka jak na swoją średnicę), zamontowaną na cienkim resorze, co zapewnia jej wysoką reaktywność. Uzyskano wydajność zbliżoną do 95 dB. Towarzyszy mu kopułkowy głośnik wysokotonowy PEEK (tworzywo sztuczne usztywnione cząstkami węgla), którego sztywność zapewnia wysokie tony aż do granicy częstotliwości akustycznych.

Zastosowany głośnik wysokotonowy jest taki sam, jak w kolumnach głośnikowych Dhavani MK2 i Stentaure, a także jak w głośniku centralnym Stentaure C MK2. Wystarczy powiedzieć, że Model M jest idealnym elementem zestawu instalacji kina domowego.

Pozycjonowanie i regulacja:

Model M należy przymocować do ściany, na 3/4 wysokości od sufitu (1,8 m wysokości dla sufitu 2,4 m).

Głośnik nie powinien być skierowany w stronę miejsca odsłuchu, ale prostopadle do ściany.

Podsumowując, dźwięk głośnika musi „przejsć” nad słuchaczem, który siedzi na kanapie.

W przypadku zestawu kina domowego 5.1: głośniki można przymocować na bocznych ścianach (lewej i prawej) lub na tylnej ścianie. W drugim przypadku rozłóż głośniki poza głównym obszarem odsłuchu.

Unikaj umieszczania kanałów surround zbyt blisko narożników pomieszczenia (zalecana odległość - to co najmniej 70 cm).

W przypadku systemu 7.1 zalecamy użycie 4 głośników: 2 na tylnej ścianie i dwóch na ścianach bocznych.

Ważne: Model M został zaprojektowany do skonfigurowania w amplitunerze w trybie: „głośnik mały”.

Innymi słowy, zdecydowanie zalecamy obniżenie głośności głośnika przy częstotliwości 80 Hz. Dzięki temu ustawieniu będzie on działał prawidłowo i zapewniona będzie prawidłowa obsługa jego mocy.

Terminale Modelu M akceptują widełki oraz banany, ale zalecamy bezpośrednie połączenie odizolowanego kabla głośnikowego przykręconego bezpośrednio do zacisków.