

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



DENON

Nazwa **DENON DN-300R MKII Rejestrator dźwięku SD/USB**

Cena **1 730,00 zł**

Producent **Denon**

OPIS PRODUKTU

Denon DN-300R MKII to montowany w szafie rack rejestrator audio i urządzenie odtwarzające przeznaczone do zastosowań w domach modlitwy, klubach muzycznych i innych. Może nagrywać na karty SDHC/SDXC i nośniki USB, pojedynczo lub jednocześnie na oba, co czyni go idealnym do nagrywania konferencji lub koncertów, gdzie klient potrzebuje kopii nagrania natychmiast po wydarzeniu.

DN-300R MKII posiada zbalansowane XLR i niezbalansowane wejście/wyjście RCA do podłączania wejścia do zewnętrznego źródła dźwięku i wyjścia do głośników zasilanych lub systemu dźwiękowego. DN-300R MKII nagrywa pliki WAV z szybkością do 24 bitów / 48 kHz i pliki MP3 z szybkością do 256 kb/s. Dostępnych jest wiele opcji nagrywania, w tym mono, stereo, dual mono i dual stereo. W trybach dual-mono i dual-stereo tworzone są dwa pliki audio, przy czym drugi jest nagrywany z częstotliwością -10 dB, aby pomóc chronić nagranie przed przypadkowym przycięciem. Nagrywanie można rozpocząć ręcznie lub automatycznie, gdy poziom wejściowy przekroczy określony próg.

Różne opcje odtwarzania umożliwiają odtwarzanie tylko jednego utworu lub wszystkich utworów w folderze lub na urządzeniu, w trybie powtarzania lub losowego odtwarzania. Wyjście słuchawkowe z niezależną regulacją głośności umożliwia ciche monitorowanie podczas nagrywania lub odtwarzania. Co nowego w MKII Tryby dual-stereo i dual-mono (tylko 16-bit / 44,1 kHz) do nagrywania standardowych ścieżek i ścieżek bezpieczeństwa -10 dB na nośnikach SD i USB w tym samym czasie

Główne cechy

Nagrywa pliki WAV i MP3 na karty SD (zalecane SDHC/SDXC) i nośniki USB jednocześnie

Prosty i łatwy w użyciu

Wejścia i wyjścia symetryczne XLR i niezbalansowane RCA

Włącza się w trybie gotowości do nagrywania

Wiele trybów nagrywania, w tym mono, stereo i inne

Wiele trybów odtwarzania, w tym powtarzanie, losowe i inne

Wybieralna funkcja automatycznego śledzenia rozpoczyna i zatrzymuje nagrywanie, gdy poziom wejściowy przekroczy określony próg lub zatrzymuje nagrywanie po upływie określonego czasu

Wyjście słuchawkowe 1/4" z niezależną regulacją głośności

Konstrukcja do montażu w szafie rack zajmuje 1 RU miejsca w szafie rack