

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Ekran Do Projektacji Obustronnej (Tylnej I Przedniej) 330cm Format Dowlolny Sterowanie Dowlolne**

Cena **3 500,00 zł**

Producent **KraftMann**

OPIS PRODUKTU

::: O PRODUKCIE :::

<!--[if gte mso 9]>

Normal

0

21

false

false

false

PL

X-NONE

X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

<![endif]--><!--[if gte mso 9]>

<![endif]--><!--[if gte mso 10]>

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:Standardowy;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}
<![endif]-->

EKRAN PROJEKCYJNY ŚCIENNO-SUFITOWYSERIA TRACK™ PERSONALIZOWANA ROBIONA "Na Wymiar" Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 1 CM KASETA STALOWA (Standardowo Biały Lub Czarny Kolor) O Dowolnej Szerokości Płótna – OBUDOWA DOSTĘPNA JEST W 2 WARIANTACH :: ZAKOŃCZONA DEKOREM OWALNYM LUB ZAKOŃCZONA 'NA PŁASKO' = KASETA WYSTAJE WTEDY POZA PŁÓTNO TYLKO 5.5 CM NA STRONĘ W GALERII PRODUKTU ZNAJDUJĄ SIĘ ZDJĘCIA I WYMIARY

:: W STANDARDZIE ::

- a. Kontrolka Ścienna Klawiszowa
- b. Cichy I Szybki Silnik Tubowy - Silencer
- c. Instalacja Ekranu Na Ścianie Bądź Na Suficie
- d. Super Designerski Profil Kasety I Listwy Dolnej
- e. Płynna Regulacja Wysokości Dolnej Krawędzi Ekranu
- f. Indywidualnie Doważana Dolna Listwa Obciążająca Płótno g. Płaski Spód Ekranu = Idealny Profil Kasety Pod Zabudowę
- h. Wysuw Płótna Z Kasety Ekranu Przedni Lub Tylny - Do Wyboru
- i. Wyjście Zasilania Z Lewej Lub Z Prawej Strony Kasety – Do Wyboru
- j. Jedyny W Polsce Bezpośredni Niewidoczny System Montażu Ściana-Sufit
- k. Wał Nawojowy Wzmocniany O Większej Średnicy = Bardziej Płaski Ekran
- l. Możliwość Uzyskania Dowolnych Formatów (np.: 1:1, 4:3, 16:9, 16:10, 21:9)
- m. Płótno Projekcyjne Szyte I Zgrzewane W Listwie Dolnej W Celu Minimalizacji Pofałdowań
- n. Pamięć Położenia Górnego Oraz Dolnego + Czujnik Na Przegrzanie + Czujnik Na Przedarcie
- o. Powierzchnie Projekcyjne Wykonane Z PVC Bez Kadmu Opatrzone Certyfikatem Trudnopalności
- p. Zgodność Z Dyrektywami CE :: Low Voltage Directive I/Oraz Electromagnetic Compatibility
- r. Technologia Plug-And-Play – Ekran Jest Gotowy Do Pracy Bezpośrednio Po Podłączeniu Do Prądu
- s. Możliwość Personalizacji Ekranu :: Dowolne Płótno, Wielkość, System Mocowania, Sterowanie, Kolor, Itp.
- t. Podłoże Projekcyjne Ultra Gładkie 2-, 3- Lub 4-Warstwowe Z USA, Holandii Lub Włoch O Najlepszych Parametrach Optycznych u. 6-Letnia GWARANCJA Na Silnik I Sterowanie / 3-Letnia GWARANCJA Na Produkt

OPCJONALNIE :: SILNIK I STEROWANIE W EKRANACH SERII TRACK™ ::

- a. Ultra Cichy I Szybki Silnik Marki SOMFY™
- b. Zasilanie Akumulatorowe Ekranu = Nie Wymaga Zasilania
- c. Zasilanie Akumulatorowe Ekranu Z Wbudowanym Sterowaniem Radiowym
- d. Sterowanie Na Podczerwień IR (Kontrolka Ścienna + Pilot 'Do Ręki') :: IR-Premium-Control™
- e. Sterowanie Radiowe RF (Kontrolka Ścienna + Pilot 'Do Ręki' – Zasięg Od 30m Do 200m) :: RF-Premium-Control™
- f. Sterowanie Radiowe Na Pilota Wbudowane W Silnik Marki SOMFY® (Sam Pilot 'Do Ręki')
- g. Sterowanie Radiowe Na Pilota Wbudowane W Silnik Marki SOMFY® + Ultra Cichy I Szybki Silnik SOMFY® (Sam Pilot 'Do Ręki')
- h. Trigger (Wyzwalacz) Do Centralnego Sterowania Ekranem Z Poziomu Projektora (Wysuwaniem Oraz Chowaniem) :: Trigger-12V (Pasuje Do Projektorów Z Gniazdem Trigger Out 12V) Lub Trigger-230V (

Pasuje Do Wszystkich Projektorów Na Rynku)

OPCJONALNY TUNNING EKRAŃÓW SERII TRACK™ ::

a. System Napinaczy Bocznych, Aby Ekran Był ZAWSZE Idealnie Plaski

b. Malowanie Proszkowe Kasety Ekranu Oraz Listwy Dolnej Obciążającej Płótno Na Dowolny Kolor Z Palety RAL

c. Górny Czarny Pas Rozbiegowy Pozwalający Na Dopasowanie Wysokości Oglądanego Obrazu Do Poziomu Oczu Widza d. Ramki Czarne 5 cm Poprawiające Kontrast Oglądanego Obrazu Podwójnie Malowane Farbą Fuji (Możliwa Inna Grubość)

e. Dekoracyjne Boczki Maskujące Po Obu Stronach Kasety (Stalowe Płaskie Lub Plastikowe Owalne) :: W Kolorze Czarnym, Białym Lub W Innym Kolorze Z Palety RAL

CECHY PRODUKTU

| | |
|---|--------------------------|
| Sposób mocowania | Ścienny/Sufitowy |
| Format | Dowolny |
| Rodzaj ekranu | Elektryczny |
| Obudowa | Stal |
| Materiał | Double Vision HD |
| Kolor | Biały |
| Gwarancja | 60 miesięcy |
| Wysokość powierzchni projekcyjnej [cm] | Dowolna |
| Szerokość powierzchni projekcyjnej [cm] | 150 |
| Sterowanie bezprzewodowe | Tak IR/RF/Trigger |