

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa

Ekran Elektryczny Robiony "Na Wymiar" Z Dokładnością Do 1cm Wielkość Od 1m Do 10m Format Dowolny Płótno Dowolne Sterowanie Dowolne

Cena

2 500,00 zł

Producent

KraftMann

OPIS PRODUKTU

:: O PRODUKCIE ::

EKRAN PROJEKCYJNY ŚCIENNO-SUFITOWY SERIA OBLIQUE™ PERSONALIZOWANA ROBIONA "Na Wymiar" Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 1 CM KASETA ALUMINIOWA (Standardowo Biały Lub Czarny Kolor) O Dowolnej Szerokości Płótna – OBUDOWA DOSTĘPNA JEST W 2 WARIANTACH :: ZAKOŃCZONA DEKOREM OWALNYM LUB ZAKOŃCZONA 'NA PŁASKO' = KASETA WYSTAJE WTEDY POZA PŁÓTNO TYLKO OK. 2.5 CM NA STRONĘ W GALERII PRODUKTU ZNAJDUJĄ SIĘ ZDJĘCIA I WYMIARY

:: W STANDARDZIE ::

- Kontrolka Ścienna Klawiszowa
- Cichy I Szybki Silnik Tubowy - Silencer
- Instalacja Ekranu Na Ścianie Bądź Na Suficie
- Super Designerski Profil Kasety I Listwy Dolnej
- Płynna Regulacja Wysokości Dolnej Krawędzi Ekranu
- Indywidualnie Doważana Dolna Listwa Obciążająca Płótno
- Płaski Spód Ekranu = Idealny Profil Kasety Pod Zabudowę
- Wysuw Płótna Z Ekranu Tylny Lub Przedni Przez Obrócenie Kasety
- Wyjście Zasilania Z Lewej Lub Z Prawej Strony Kasety – Do Wyboru

- j. Jedyny W Polsce Bezpośredni Niewidoczny System Montażu Ściana-Sufit
- k. Wał Nawojowy Wzmacniany O Większej Średnicy = Bardziej Płaski Ekran
- l. Możliwość Uzyskania Dowolnych Formatów (np.: 1:1, 4:3, 16:9, 16:10, 21:9)
- m. Płótno Projekcyjne Szyte I Zgrzewane W Listwie Dolnej W Celu Minimalizacji Pofałdowań
- n. Pamięć Położenia Górnego Oraz Dolnego + Czujnik Na Przegrzanie + Czujnik Na Przedarcie
- o. Powierzchnie Projekcyjne Wykonane Z PVC Bez Kadmu Opatrzone Certyfikatem Trudnopalności
- p. Zgodność Z Dyrektywami CE :: Low Voltage Directive I/Oraz Electromagnetic Compatibility
- r. Technologia Plug-And-Play – Ekran Jest Gotowy Do Pracy Bezpośrednio Po Podłączeniu Do Prądu
- s. Możliwość Personalizacji Ekranu :: Dowolne Płótno, Wielkość, System Mocowania, Sterowanie, Kolor, Itp.
- t. Podłoże Projekcyjne Ultra Gładkie 2-, 3- Lub 4-Warstwowe Z USA, Holandii Lub Włoch O Najlepszych Parametrach Optycznych
- u. 6-Letnia GWARANCJA Na Silnik I Sterowanie / 3-Letnia GWARANCJA Na Produkt

OPCJONALNIE :: SILNIK I STEROWANIE W EKRANACH SERII OBLIQUE™ ::

- a. Ultra Cichy I Szybki Silnik Marki SOMFY™
- b. Zasilanie Akumulatorowe Ekranu = Nie Wymaga Zasilania
- c. Zasilanie Akumulatorowe Ekranu Z Wbudowanym Sterowaniem Radiowym
- d. Sterowanie Na Podczerwień IR (Kontrolka Ścienna + Pilot 'Do Ręki') :: IR-Premium-Control™
- e. Sterowanie Radiowe RF (Kontrolka Ścienna + Pilot 'Do Ręki' – Zasięg Od 30m Do 200m) :: RF-Premium-Control™
- f. Sterowanie Radiowe Na Pilota Wbudowane W Silnik Marki SOMFY® (Sam Pilot 'Do Ręki')
- g. Sterowanie Radiowe Na Pilota Wbudowane W Silnik Marki SOMFY® + Ultra Cichy I Szybki Silnik SOMFY® (Sam Pilot 'Do Ręki')
- h. Trigger (Wyzwalacz) Do Centralnego Sterowania Ekranem Z Poziomu Projektora (Wysuwaniem Oraz Chowaniem) :: Trigger-12V (Pasuje Do Projektorów Z Gniazdem Trigger Out 12V) Lub Trigger-230V (Pasuje Do Wszystkich Projektorów Na Rynku)

OPCJONALNY TUNNING EKRANÓW SERII OBLIQUE™ ::

- a. Front Kasety Ekranu Gładki Lub Ryflowany
- b. System Napinaczy Bocznych, Aby Ekran Był ZAWSZE Idealnie Płaski
- c. Malowanie Proszkowe Kasety Ekranu Oraz Listwy Dolnej Obciążającej Płótno Na Dowolny Kolor Z Palety RAL
- d. Górny Czarny Pas Rozbiegowy Pozwalający Na Dopasowanie Wysokości Oglądanego Obrazu Do Poziomu Oczu Widza
- e. Ramki Czarne 5 cm Poprawiające Kontrast Oglądanego Obrazu Podwójnie Malowane Farbą Fuji (Możliwa Inna Grubość)
- f. Dekoracyjne Boczki Maskujące Po Obu Stronach Kasety (Stalowe Płaskie Lub Plastikowe Owalne) :: W Kolorze Czarnym, Białym Lub W Innym Kolorze Z Palety RAL

CECHY PRODUKTU

Sposób mocowania	Ścienno-Sufitowe
Format	Dowolny

Rodzaj ekranu	Elektryczny
Obudowa	Aluminium
Materiał	Projekcyjny
Kolor	Dowolny
Gwarancja	60 miesięcy
Wysokość powierzchni projekcyjnej [cm]	Dowolna
Szerokość powierzchni projekcyjnej [cm]	Dowolna
Sterowanie bezprzewodowe	Tak IR/RF/Trigger