

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



JVC

Nazwa **Projektor JVC DLA-G150HT**

Cena **72 000,00 zł**

Producent **JVC**

OPIS PRODUKTU

DLA-G150HT to pierwsza seria projektorów firmy CineLine firmy JVC, linia specjalnie zoptymalizowanych produktów do zastosowań Digital Cinema. W przeciwieństwie do standardowych projektorów, cyfrowy system przetwarzania CineLine firmy DLA-G150HT optymalizuje szarą skalę i gamma w celu zapewnienia precyzyjnego efektu kinowego. DLA-G150HT jest jedynym projektorem w swojej klasie, aby osiągnąć krytyczny standard temperatury barwowej D-6500. Ten projektor wykorzystuje wyjątkowy "profil Gamma" wideo, dzięki czemu poziom luminancji i temperatury barwowej są optymalizowane do śledzenia w całym zakresie gamma, wyświetlając najbardziej subtelne szczegóły i odcienie kolorów nawet w kolorze czarnym.

DLA-G150HT jest kompatybilny ze wszystkimi standardowymi sygnałami komputerowymi, SDTV i HDTV, w tym 1080psf 24 używanymi przez wysokiej klasy aparatami do zdjęć elektronicznych.

DLA-G150HT jest idealny do ekranów o szerokości od 6 do 12 stóp.

Uzupełnieniem silnika CineLine są aparaty D-ILA, które łączą w sobie wysoką rozdzielczość z ciągłą powierzchnią lustrzaną, zapewniając ostre, pozbawione artefaktów, gładkie obrazy jedwabiu pozbawione siatki pikselowej w praktycznie dowolnej odległości oglądania.

Jakość obrazu DLA-G150HT jest naprawdę niezwykła. Jego dokładna interpretacja obrazu jest sprzeczna z tradycyjnymi teatrami filmowymi, co czyni go idealnym rozwiązaniem w salach projekcyjnych, oglądaniu dzienników, środowiskach postprodukcyjnych i innych ważnych zastosowaniach do oglądania, w tym w zaawansowanych aplikacjach kina domowego.

Silnik 3 PBS D-ILA

Rozdzielczość natywna 1365 x 1024

1000 ANSI lumen

Współczynnik kontrastu 600: 1

Gamma profilowana

1080 P (sf) 24, HDTV, SDTV

D6500 namierzanie temperatury barwowej

UL FCC klasa B

Niski poziom hałasu wentylator chłodzący

Ponad 1000 linii rozdzielczość

Obiektyw z powiększeniem / ostrością (50% przesunięcie)

RS-232C, zdalne sterowanie podczerwieni

Lampa ksenonowa 420W

Wejście audio dla monitora