

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



JVC

Nazwa **Projektor JVC DLA-RS55**

Cena **32 400,00 zł**

Producent **JVC**

OPIS PRODUKTU

DLA-RS55 oferuje wszystkie funkcje DLA-RS65 firmy JVC, ale w bardziej przystępnej cenie. Jest w stanie wyświetlać materiał 2D przekształcony w zachwycający obraz o rozdzielczości 3840 x 2160, a także trójwymiarową jakość 3D. Posiada nową technologię e-Shift firmy JVC, która może wyświetlać cztery razy większą rozdzielczość Full HD. DLA-RS55 osiąga naturalny współczynnik kontrastu wynoszący ponad 80 000: 1. To najlepsza jakość w pełni funkcjonalnym projektorze kinowym 3D.

Nadzwyczajna jakość obrazu

1920x1080 (x3) 0,7-calowe urządzenia D-ILA z urządzeniem e-Shift 4K

Konwersja 2D do 3840 x 2160 dla projekcji precyzyjnej 4K

Wyższa gęstość pikseli .

Ulepszony silnik optyczny i sterownik zapewniają gładkie gradacje i mniejsze rozmycia powodowane ruchem

Najwyższy naturalny współczynnik kontrastu w przemyśle: 80 000: 1

120 Hz Clear Motion Drive zapewnia płynne akcje

Technologia Real Color Imaging zapewnia gamę kolorów w rec.709

Bardzo konfigurowalny

Rozszerzone dostosowanie użytkownika do tonacji obrazu i gradacja ciemnych barwi

16-stopniowa przysłona obiektywu

7-osiowy system zarządzania kolorami (R, G, B, C, M, Y i pomarańczowy)

255 własnych ustawień wstępnych

Możliwość regulacji 1/16-tej pikseli z 121 strefami regulacji

Różne profile kolorów, w tym rek. 709 / D65, Adobe, sRGB i DCI

Potwierdzony certyfikat 3D THX®

Ulepszony sterownik zapewniający większą jasność przy jednoczesnym ograniczeniu przesłuchów

Korekcja Parallax dla efektu 3D dostrajania precyzyjnego

Bardzo konfigurowalny wbudowany konwerter 2D-3D w oparciu o wysokowydajny design

produkcyjny JVC

Aktywne okulary i emiterzy podczerwieni są opcjonalne

Akceptuje wszystkie nowoczesne formaty 3D (Blu-ray, obok siebie, na górze i dole)

Potwierdzony certyfikat THX® 3D

Optymalna elastyczność i wygoda

Podwójne wejścia HDMI 1.4a, wejście komputera

Połączenie LAN do sterowania systemem i aktualizacji oprogramowania

Zdalne sterowanie poprzez sieć LAN, RS-232C, IR

Nowo zaprojektowany pilot

V: 80% / H: 34% przesunięcie obiektywu

Nowy tryb pamięci obiektywu z trzema pamięcią użytkownika

Utrzymuje stałą wysokość dla 2,35, 1,85, 1,78 na tym samym ekranie.

Rzut 1,4: 1 do 2,8: 1

Osłona obiektywu