

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa	KLIPSCH PRO-25RW Głośnik Ścienny Do Zabudowy
-------	---

Cena	1 299,00 zł
------	--------------------

Producent	Klipsch
-----------	----------------

OPIS PRODUKTU

Wyposażony w podwójny głośnik niskotonowy z wtryskiem grafitowym (IMG) i 1-calowy głośnik wysokotonowy z membraną trapezową ABS Tractrix®, LCR PRO-25RW zapewnia niesamowitą akustykę dzięki charakterystycznemu dźwiękowi Klipsch. Dzięki systemowi instalacyjnemu SecureFit™, głośniki referencyjne Klipsch Professional Series są idealnym wyborem dla niestandardowych instalacji domowych.

Podwójny głośnik niskotonowy 5.25 " z wtryskiem grafitowym (IMG)

1 "Pivot Aluminiowa kopuła ABS Tractrix® Horn-Loaded Tweeter

Ekskluzywny, modułowy system instalacyjny SecureFit™

Bezramkowe kwadratowe i okrągłe maskownice magnetyczne

W komplecie malowana, magnetyczna kratka

SYSTEM INSTALACJI SECUREFIT™

Ekskluzywny modułowy system instalacyjny umożliwia ręczne połączenie, eliminując możliwość złamania zacisku lub pęknięcia płyty naściennej. Moduł głośnikowy jest następnie przykręcany do ramki (za pomocą specjalnych wkrętów zamiast tradycyjnych wkrętów do suchej zabudowy), aby zapewnić bardziej stabilną akustycznie instalację.

CAŁKOWITA KRATKA MAGNETYCZNA BEZ RAMKI

Całkowicie przeprojektowana siatkowa kratka ze stali magnetycznej eliminuje osłonę, zapewniając bezproblemową, nieskazitelną integrację z przestrzenią mieszkalną.

W zestawie znajduje się osłona z magnetycznego PVC

Dołączona jest także osłona z magnetycznego PVC, która może być użyta do przykrycia modułu głośnikowego w celu ochrony go przed farbą i pyłem podczas renowacji lub przebudowy otoczenia.

Podstawowe cechy:

Kształt: prostokątny

Zasada: 2-drożny

Głośniki wysokotonowe: 1x 1"/2.5cm

Głośniki średniotonowe: nie

Głośnik niskotonowy: 2x 5.25"/13.34cm

Pasma przenoszenia: 56Hz - 23kHz

Obciążenie: 75W (RMS), 300W (Peak)

Impedancja: 8Ω

Czułość: 93dB

Rozmiary wycięcia: 419x165mm

Głębokość montażu: 93mm

Wymiary (SxWxG): 442x191x96mm

Waga: 2.95kg