UCHWYTY • EKRANY
PROJEKTORY

Salon Ursynów
Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

Nazwa	**KLIPSCH RP-504C Kolumna Centralna CZARNA**
Cena	**3 249,00 zł**
Producent	**Klipsch**

OPIS PRODUKTU

Kolumna centralna Klipsch Reference Premiere RP-504C ożywia dialogi filmowe i muzykę. Technologia używana przez Klipsch opiera się na ponad 70-letnim doświadczeniu akustycznym, aby zapewnić jak najlepsze doznania przy korzystaniu z kina domowego.
Opatentowana technologia Klipsch Tractrix® umożliwia ukierunkowanie wysokich częstotliwości skierowanych bezpośrednio do słuchacza i redukującą niechciany, sztuczny pogłos - co oznacza, że doświadczasz najbardziej przejrzystego, szczegółowego, realistycznego brzmienia.
Konstrukcja głośnika wysokotonowego redukuje fale za membraną głośnika wysokotonowego, co zapewnia bardziej płynne odtwarzanie wysokich częstotliwości.
Lekka, a zarazem sztywna kompozycja tytanu z membraną wysokotonową przewyższa wydajność głośników wysokotonowych z aluminium, polimerów lub jedwabiu.
Nagradzana technologia Klipsch Linear Travel Suspension wykorzystuje ruch tłokowy tytanowej membrany, która obniża zniekształcenia i zapewnia realistyczny dźwięk.
Ceramiczna obudowa magnesu zapewnia najwyższą wydajność. Głośniki wysokotonowe Klipsch Reference Premiere ustanawiają standard reprodukcji akustycznej.
Opatentowane głośniki Cerametallic ™ są doskonałe zarówno pod względem brzmienia, jak i estetyki. Te niezwykle lekkie, sztywne materiały zachowują swój kształt, jednocześnie będąc w stanie dostarczyć niższe częstotliwości z maksymalną wydajnością.
Tylny port Tractrix idealnie pasuje do obudowy i głośników niskotonowych, tworząc idealny przepływ powietrza przy minimalnych zniekształceniach lub turbulencji nawet przy najniższych częstotliwościach.

Podstawowe cechy:
Typ: głośnik centralny
Zasada: 2-drożny
Głośniki wysokotonowe: 1x 1"/2.5cm
Głośniki średniotonowe: nie
Głośnik niskotonowy: 4x 5.25"/13.3cm
Pasmo przenoszenia: 58Hz - 25kHz
Obciążenie: 150-600W
Impedancja: 8Ω
Czułość: 97dB
Wymiary (SxWxG): 791x173x367mm
Waga: 15.40kg