

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **KLIPSCH RP-504C Kolumna Centralna
ORZEC**

Cena **3 249,00 zł**

Producent **Klipsch**

OPIS PRODUKTU

Kolumna centralna Klipsch Reference Premiere RP-504C ożywia dialogi filmowe i muzykę. Technologia używana przez Klipsch opiera się na ponad 70-letnim doświadczeniu akustycznym, aby zapewnić jak najlepsze doznania przy korzystaniu z kina domowego.

Opatentowana technologia Klipsch Tractrix® umożliwia ukierunkowanie wysokich częstotliwości skierowanych bezpośrednio do słuchacza i redukującą niechciany, sztuczny pogłos - co oznacza, że doświadczasz najbardziej przejrzystego, szczegółowego, realistycznego brzmienia.

Konstrukcja głośnika wysokotonowego redukuje fale za membraną głośnika wysokotonowego, co zapewnia bardziej płynne odtwarzanie wysokich częstotliwości.

Lekka, a zarazem sztywna kompozycja tytanu z membraną wysokotonową przewyższa wydajność głośników wysokotonowych z aluminium, polimerów lub jedwabiu.

Nagradzana technologia Klipsch Linear Travel Suspension wykorzystuje ruch tłokowy tytanowej membrany, która obniża zniekształcenia i zapewnia realistyczny dźwięk.

Ceramiczna obudowa magnesu zapewnia najwyższą wydajność. Głośniki wysokotonowe Klipsch Reference Premiere ustanawiają standard reprodukcji akustycznej.

Opatentowane głośniki Cerametallic™ są doskonałe zarówno pod względem brzmienia, jak i estetyki. Te niezwykle lekkie, sztywne materiały zachowują swój kształt, jednocześnie będąc w stanie dostarczyć niższe częstotliwości z maksymalną wydajnością.

Tylny port Tractrix idealnie pasuje do obudowy i głośników niskotonowych, tworząc idealny przepływ powietrza przy minimalnych zniekształceniach lub turbulencji nawet przy najniższych częstotliwościach.

Podstawowe cechy:

Typ: głośnik centralny

Zasada: 2-drożny

Głośniki wysokotonowe: 1x 1"/2.5cm

Głośniki średniotonowe: nie

Głośnik niskotonowy: 4x 5.25"/13.3cm

Pasma przenoszenia: 58Hz - 25kHz

Obciążenie: 150-600W

Impedancja: 8Ω

Czułość: 97dB

Wymiary (SxWxG): 791x173x367mm

Waga: 15.40kg