

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **KLIPSCH SPL-120 SUBWOOFER AKTYWNY**

Cena **0,00 zł**

Producent **Klipsch**

OPIS PRODUKTU

Subwoofer SPL-120 jest krokiem naprzód w stosunku do serii Klipsch Reference. Wyposażony w wysokowydajny wzmacniacz klasy D i membranę Cerametallic, subwoofery z serii Klipsch SPL zapewniają najlepszą w swojej klasie moc wyjściową dla niskiej częstotliwości.

SPL-120 12" o mocy 600 W. wyposażony jest w ceramiczny głośnik niskotonowy o długości 12 cali i zapewnia do 600 W mocy szczytowej. Ten subwoofer o częstotliwości od 24 do 125 Hz jest przystosowany do obsługi różnych materiałów odsłuchowych. Zintegrowane ustawienia sterowania dolnoprzepustowego, głośności i fazy pozwalają dostosować dźwięk subwoofera do środowiska odsłuchowego.

Dla elastyczności instalacji, wejścia RCA SPL-120 obsługują zarówno sygnał LFE, jak i sygnał poziomu liniowego. Co więcej, opcjonalny bezprzewodowy zestaw subwoofera WA-2 umożliwia łączność bezprzewodową o wysokiej rozdzielczości w celu łatwego umieszczenia w dowolnym miejscu w pokoju. Miedź ze stopów metali szlachetnych typu "Spun-Copper"

Ceramiczne głośniki niskotonowe są lekkie i sztywne, co zapewnia lepszą odpowiedź niskich częstotliwości przy minimalnym zniekształceniu.

Wzmacniacz klasy D.

Wbudowany wzmacniacz ma przedwzmacniacz analogowy, który utrzymuje oryginalną ścieżkę sygnału dla czystszej odtwarzania z prawdziwego źródła. Stopień wyjściowy klasy D zwiększa moc wyjściową, szczegółowość i moc niskiej częstotliwości.

Skierowany do przodu port szczelinowy z wewnętrznym wyrównaniem

Opatentowana wewnętrzna geometria minimalizuje szum portu dla czystych, nieznieskształconych niskich częstotliwości. Skierowana do przodu konstrukcja pozwala na elastyczną lokalizację.

Zestaw bezprzewodowy subwoofera WA-2

Bezprzewodowy zestaw subwoofera WA-2 (dostępny osobno) umożliwia bezprzewodowe połączenie o wysokiej rozdzielczości w celu łatwego umieszczenia w dowolnym miejscu w pokoju i optymalizuje wyjście i odpowiedź niskiej częstotliwości. Podłącz do czterech zestawów bezprzewodowych WA-2 do kompatybilnych subwooferów Klipsch w jednym pomieszczeniu, aby uzyskać całkowicie bezprzewodowe połączenie.

Low-Pass Crossover and Phase Control

Te elementy sterujące pomagają łączyć subwoofer z innymi głośnikami Klipsch i ustalać poziom basu w swoim pokoju. Wejścia RCA poziomu liniowego / LFE zapewniają kompatybilność z odbiornikami kina domowego (dostępne osobno).

Używaj jednocześnie wejść RCA i WA-2

Wejścia RCA i bezprzewodowe mogą być używane jednocześnie, co daje możliwość korzystania z jednego subwoofera z wieloma systemami w tym samym pomieszczeniu. Na przykład możesz użyć wejścia bezprzewodowego do konfiguracji kina domowego i wejścia RCA dla systemu 2-kanalowego, bez konieczności przełączania wejść podczas zmiany między systemami.

Podstawowe cechy:

Głośnik niskotonowy: 1x 12"/30.5cm

Wzmocnienie: aktywne

Typ: Frontfire

Rodzaj korpusu: Bassreflex

Pasmo przenoszenia: 24Hz-125Hz (± 3 dB)

Moc: 300W (RMS), 600W (Peak)

SPL max.: 118dB

Wymiary (SxWxG): 374x451x506mm

Waga: 20.40kg