

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Nazwa     | Kolumna podłogowa Klipsch RP-250F<br>EBONY |
| Cena      | 1 599,00 zł                                |
| Producent | Klipsch                                    |

### OPIS PRODUKTU

#### Kolumna podłogowa Klipsch RP-250F EBONY

Premiere RP-250F to najbardziej kompaktowy głośnik podłogowy z serii Reference Premiere, wypełniający pokój średniej wielkości dźwiękiem o jakości kinowej, nie zajmując zbyt dużo miejsca. 90x90 hybrydowa tuba wysokotonowa Tractrix®Horn łączy okrągły wlot ze specjalnie uformowanym kwadratowym wylotem co pozwala na uzyskanie poprawy brzmienia w zakresie najwyższych częstotliwości, rozszerzenie kąta promieniowania, wzmocnienie obrazowania źródeł pozornych i dynamiki. Zastosowanie skompresowanej gumy zapewnia zwiększone tłumienie wysokich częstotliwości a zatem ograniczenie twardości przekazu i poprawę szczegółowości. Dzięki tytanowej kopułce wysokotonowej wspartej hybrydową tubą TRACTRIX® uzyskuje się najczystszy i najbardziej naturalny dźwięk jaki jest tylko możliwy. Tytanowy tweeter z technologią LINEAR TRAVEL SUSPENSION (LTS) polegającą na precyzyjnym umocowaniu membrany głośnika wysokotonowego co zapewnia jej niczym niezakłócony, liniowy ruch w obie strony.

Bardzo lekkie i sztywne membrany z Cerametallic™ zapewniają minimalizację wytwarzanych zniekształceń.

Obudowa kolumny Reference Premiere RP-280F jest wykonana z MDF i pokryte są szczotkowaną polimerową okleiną w kolorach cherry i ebony. Kolumna ma dwie eleganckie i przezroczyste akustycznie maskownice.

Podstawowe cechy:

Głośnik wysokotonowy 1" (2.54 cm) tytan, LTS, hybrydowa tuba Tractrix

Gł. niskotonowy 2 x 5.25" (13.5cm), membrana Cerametallic  
90x90 Hybrid Tractrix Horn  
Wszystkie porty New Tractrix  
Pasma przenoszenia 35-24000 Hz  
Moc ciągła 125 W  
Moc szczytowa 500 W  
Skuteczność 97dB @ 2.83V / 1m  
Impedancja 8  $\Omega$   
MDF z matowym wykończeniem przezroczystym  
Mocna, elastyczna, zdejmowana kratka  
Wymiary: 36,10 "x 7,87" x 14,82 "