

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **RP-250 HOME THEATER SYSTEM WIŚNIA**

Cena **0,00 zł**

Producent **Klipsch**

OPIS PRODUKTU

Zestaw kolumn 5.1

RP-250 HOME THEATER SYSTEM

System kina domowego Reference Premiere RP-250 jest nie do zatrzymania. Podwójne głośniki podłogowe, ostry kanał centralny, kolumny surroundowe i grzmiący subwoofer R-112SW zapewniają najlepsze wrażenia słuchowe.

Poza tym wyglądają też niesamowicie.

System kina domowego Reference RP-250 System jest wyposażony w opatentowaną technologię Tractrix Horn połączoną z aluminiowym głośnikiem wysokotonowym, zapewniającą najbardziej efektowną odpowiedź high-end i lepsze rozszerzenie, ulepszone obrazowanie i potężną dynamikę. Zapewnia to najczystszy, najbardziej naturalny dźwięk.

Najnowsza, dogłębnie przeprojektowana hybrydowa tuba wysokotonowa TRACTRIX® łączy w sobie okrągły wlot ze specjalnie uformowanym kwadratowym wylotem. Pozwoliło to na uzyskanie poprawy brzmienia w zakresie najwyższych częstotliwości, rozszerzenie kąta promieniowania, wzmocnienie obrazowania źródeł pozornych i dynamiki. Całość wykonana ze skompresowanej gumy zapewnia zwiększenie tłumienia wysokich częstotliwości co wpływa pozytywnie na ograniczenie twardości przekazu i poprawia szczegółowość. Tytanowa kopułka wysokotonowa wsparta hybrydową tubą TRACTRIX®, zapewnia najczystszy i najbardziej naturalny dźwięk jaki tylko jest możliwy do uzyskania. Technika LINEAR TRAVEL SUSPENSION polegająca na takim umocowaniu membrany głośnika wysokotonowego tak precyzyjnie by zapewnić jej niczym niezakłócony i liniowy ruch w obie strony, zastosowano po raz pierwszy w ekskluzywnej linii Klipsch Palladium. Zapewnia to odtwarzanie górnych

rejestrów z realną dynamiką i najwyższej klasy precyzją.

Kolumny serii Reference potrafią ukazać każdy detal tak muzyki jak i ścieżki dźwiękowej wnosząc je wprost do Twojego świata. Zastosowano w nich szereg nowoczesnych technologii pomagających stwierdzić – głośniki Klipsch Reference są jednymi z najlepszych na świecie w tym przedziale cenowym. Wszystkie obudowy kolumn wchodzących w skład serii Reference wykonane są z płyt MDF i pokryte szczotkowaną czarną winylową okleiną. Zastosowano solidny port głośnikowy z zakręcanymi trzpieniami akceptującym wtyki bananowe. Kable głośnikowe mogą być pojedyncze lub podwójne (bi-wire, bi-amp) (w zależności od modelu). W kolumnach podłogowych tunel bass-reflex umieszczono na przedniej ścianie zmniejszając tym samym konieczność odsuwania kolumn od ściany. Lekkości konstrukcjom podłogowym dodają nóżki wstawione w przodzie obudowy. Maskownica, która pokrywa całą przednią ściankę obudowy, jest elastyczna, solidna i transparentna akustycznie.

KOMPONENTY

(2) RP-250F, (1) RP-440C, (2) RP-240S, (1) R-112SW

RP-250F - Kolumna głośnikowa podłogowa

PARAMETRY PODSTAWOWE

Moc ciągła

125 W

Moc szczytowa

500 W

Skuteczność

97dB @ 2.83V / 1m

Impedancja

8 Ω

Pasmo przenoszenia

35-24000 Hz

DANE SZCZEGÓŁOWE

Częstotliwość podziału zwrotnicy (wysokie)

1700 Hz

PARAMETRY GŁOŚNIKÓW

Głośnik wysokotonowy

1" (2.54 cm) tytan, LTS, hybrydowa tuba Tractrix

Gł. niskotonowy

2 x 5.25" (13.5cm), membrana Cerametallic

POŁĄCZENIA I STYKI

Typ gniazda

Podwójne / bi-wire / bi-amp

KONSTRUKCJA

Typ obudowy

Bass-reflex, port Tractrix, tył

Materiał

MDF

Wysokość

917 mm

Szerokość

200 mm

Głębokość

377 mm

Wykończenia

Ebony, Cherry

Waga

17,06 kg

RP-450C - Kolumna głośnikowa centralna

PARAMETRY PODSTAWOWE

Moc ciągła

200 W

Moc szczytowa

800 W

Skuteczność

97dB @ 2.83V / 1m

Impedancja

8 Ω

Pasma przenoszenia

62-24000 Hz

DANE SZCZEGÓŁOWE

Częstotliwość podziału zwrotnicy (wysokie)

11001400 Hz

PARAMETRY GŁOŚNIKÓW

Głośnik wysokotonowy

1" (2.54 cm) tytan, LTS, hybrydowa tuba Tractrix

Gł. niskotonowy

4 x 5.25" (13.5cm), membrana Cerametallic

POŁĄCZENIA I STYKI

Typ gniazda

Pojedyncze

KONSTRUKCJA

Typ obudowy

Bass-reflex, port Tractrix, tył

Wysokość

173 mm

Szerokość

791 mm

Głębokość

368 mm

Wykończenia

Ebony, Cherry

Waga

16,19 kg

RP-240S - Kolumna głośnikowa surroundowa

PARAMETRY PODSTAWOWE

Moc ciągła

75 W

Moc szczytowa

300 W

Skuteczność

93dB @ 2.83V / 1m

Impedancja

8 Ω

Pasma przenoszenia

62-24000 Hz

DANE SZCZEGÓŁOWE

Częstotliwość podziału zwrotnicy (wysokie)

1700 Hz

PARAMETRY GŁOŚNIKÓW

Głośnik wysokotonowy

2 x 1" (2.54 cm) tytan, LTS, hybrydowa tuba Tractrix

Gł. niskotonowy

2 x 4" (10cm), membrana Cerametallic

KONSTRUKCJA

Typ obudowy

Zamknięta

Wysokość

295 mm

Szerokość

264 mm

Głębokość

176 mm

Wykończenia

Czarne

Waga

5,99 kg

R-112SW - Kolumna głośnikowa niskotonowa

PARAMETRY PODSTAWOWE

Moc ciągła

300 W

Moc dynamiczna

600 W

Pasmo przenoszenia

24-125 Hz

DANE SZCZEGÓŁOWE

Wzmacniacz

Cyfrowy

Maksymalny poziom akustyczny (db)

118 dB

Cechy dodatkowe

Gain, Lowpass, Phase, Auto Power

PARAMETRY GŁOŚNIKÓW

Gł. niskotonowy

12" (30,5cm), membrana Cerametallic

POŁĄCZENIA I STYKI

Typ gniazda

RCA, terminale głośnikowe, bezprzewodowy WA-2

KONSTRUKCJA

Typ obudowy

Bass-reflex

Wysokość

414 mm

Szerokość

394 mm

Głębokość

465 mm

Wykończenia

Brushed Black Polymer Veneer

Waga

22,10 kg