

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Monitor do ścian video LG 55LV77A**

Cena **20 679,00 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

55LV77A nadaje się do umieszczenia w ścianach wideo o wysokiej rozdzielczości. Ten monitor biznesowy wyposażony jest w twardy, antyrefleksyjny wyświetlacz LED IPS o przekątnej 55 cali o natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 do wyświetlania szczegółowych zdjęć Full HD bez utraty pikseli. Jasność na poziomie 700 cd / m² i współczynnik kontrastu 1400: 1 umożliwia wyświetlanie jasnych i ciemnych obrazów na ekranie. Dla elastyczności wyświetlania jest orientacja pozioma i pionowa. Jako wyświetlacz digital signage ten komercyjny monitor jest odpowiedni do zastosowań w środowiskach takich jak pomieszczenia kontrolne, studia nadawcze i otoczenie handlowe. Jest wyposażony w porty VGA, DVI, DisplayPort i HDMI do podłączania różnych źródeł wideo. Łączność typu Daisy jest obsługiwana przez łącze DisplayPort. Choć ten monitor nie zawiera podstawki, jest zgodny ze standardem VESA 600 x 400 do montażu na ścianie. Ponadto, posiada konstrukcję z ramką 3,5 mm, która zapewnia bezproblemową integrację ścian wideo.

Wsparcie Daisy-Chain

Złącza DisplayPort 1.2 umożliwiają odtwarzanie zawartości UHD na ścianach wideo 4K w konfiguracjach wyświetlacza 2 x 2.

Odświeżanie obrazu TruMotion 60 Hz

Częstotliwość odświeżania TruMotion 60Hz ma na celu zmniejszenie rozmycia i zepsucia obrazu, zapewniając żywe szczegóły obrazu.

Oprogramowanie SuperSign V

Ściany wideo można łatwo skonfigurować przy użyciu dołączonych szablonów

Można obrócić, wycinać i edytować treść w wybranym układzie

Treść może być zaplanowana na podstawie czasu i dnia

Możliwość dystrybucji treści do odtwarzaczy multimedialnych

Oprogramowanie SuperSign C (darmowe pobieranie)

Intuicyjny interfejs GUI w oprogramowaniu SuperSign C pozwala na natychmiastowy pomiar i dopasowanie ustawień wyświetlania. Można również użyć automatycznego balansu bieli wyświetlacza ściennego przy użyciu czujnika (sprzedawanego osobno).

Zdalne monitorowanie i kontrola

Oprogramowanie SuperSign C oferuje intuicyjny, zdalny monitoring i sterowanie za pośrednictwem interfejsu GUI poprzez połączenie LAN i RS232.

Dodatkowe funkcje:

- 90% jednolitości jasności
- SuperSign Elite-c i Elite-w lite kompatybilne
- Jasność, kontrast i podświetlenie - dostosowanie
- Pozycja / rozmiar
- Czujnik temperatury
- Automatyczna konfiguracja / faza
- Inteligentne oszczędności energii
- Automatyczna moc / Źródło pamięci
- PIP / PBP
- Tryb tile: do 15 x 15 (tryb naturalny)
- Tile Play z USB
- Etykieta wejściowa

Wybierz DPM

Kluczowe cechy:

- Rozmiar ekranu panelu 55 "
- Technologia panelowa IPS
- Proporcje 16: 9
- Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 (FHD)
- Jasność 700cd / m²
- Współczynnik kontrastu 1400: 1
- Dynamiczny CR 500 000: 1
- Gama kolorów 72%
- Kąt widzenia (H x V) 178 x 178
- Głębokość koloru 1,06 miliarda
- Czas reakcji 12 ms
- Powłoka twarda (3H), przeciwoodblaskowa
- Czas życia 60 000 Hrs
- Orientacja pionowa i krajobraz