

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa	Monitor LG 49SE3DD-B
-------	----------------------

Cena	3 020,00 zł
------	-------------

Producent	LG
-----------	----

OPIS PRODUKTU

Seria monitorów profesjonalnych SE3DD do Digital Signage w jakości Full HD

Dzięki technologii Edge LED konstrukcja panelu jest bardzo cienka, a tym samym niewielka jest całkowita głębokość monitora.

LG 49SE3DD o przekątnej 49 cali i jasności 300 cd/m² posiada wąską ramkę i smukłą linię, która dodają mu elegancji. Zintegrowane zarządzanie kablami zapewnia optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Powłoka ochronna przedłuża trwałość wyświetlacza i uodparnia go na kurz.

Kluczowe cechy:

energooszczędny, tani w zakupie i eksploatacji

elegancki, uniwersalny wygląd - cienka ramka, niewielka głębokość

odłączalne logo, monitor można powiesić poziomo (landscape) lub pionowo (portret)

optymalna zabudowa wejść / portów z tyłu obudowy monitora

wprowadzanie i ustawienia kontentu z USB (nie wymaga serwera)

powłoka ochronna - zabezpieczenie przez kurzem, brudem i wilgocią

możliwość obsługi/komunikacji z monitorem z kilku źródeł - laptop, PC, USB

obsługa bezprzewodowego połączenia USB Wi-Fi dla wygodnej dystrybucji treści. Obsługa SNMP

zapewnia wygodne zarządzanie siecią

możliwość ustawienia "tapety" z USB na wypadek przerwy w dostawie sygnału z media playera (brak efektu pustego ekranu)

ZALETY

Cienka ramka i głębokość

Cieńsza ramka i głębokość pozwala idealnie dopasować się do eleganckiego wystroju.

Zdejmowane logo

Tryb portretu pozwala na umieszczenie logo w żądanym ustawieniu.

Zarządzanie kablami

Dobrze zorganizowane zaciski kablowe z tyłu optymalizują dostępną przestrzeń.

Harmonogram zawartości USB

Odtwarzaj i planuj zawartość za pomocą połączenia USB - nie jest wymagane połączenie z serwerem.

Powłoka ochronna

Niezawodność jest wzmocniona powłoką ochronną, która chroni przed kurzem, pyłem, wilgocią i innymi trudnymi warunkami.

Ulepszona łączność

Dzięki różnorodnemu interfejsowi, urządzenie umożliwia podłączenie więcej niż jednego urządzenia w celu optymalnego wykorzystania.

Obsługa Wi-Fi

Seria SE3DD obsługuje połączenie USB Wi-Fi dla wygodnej dystrybucji treści. Obsługa SNMP zapewnia wygodne zarządzanie siecią.

Ekran gotowości

Nawet bez sygnału z odtwarzacza multimedialnego, sieć nie wyłącza się całkowicie, więc możliwa jest zdalna kontrola, co zapobiega niepotrzebnemu zużyciu energii i umożliwia wydajne zarządzanie.

Podstawowe cechy:

Przekątna: 49 "/ 124,5cm • Rozdzielczość: 1920x1080, 16: 9 • Jasność: 300cd / m² • Kontrast: 1.000: 1 (statyczny), 500.000: 1 (dynamiczny) • Czas reakcji: 12 ms • Kąt widzenia: 178 ° / 178 ° • Panel: S-IPS • Częstotliwość odświeżania: 60 Hz • Połączenia: 1x VGA, 1x DVI, 2x HDMI, 1x Wejście liniowe audio, 1x Wyjście liniowe audio • Dalsze połączenia: 2x port szeregowy, 1x USB 2.0, 1x LAN • VESA : 300x300 (bezpłatnie) • Zużycie energii: 65W (typowy), brak danych (tryb gotowości) • Wymiary (SxWxG): 1102x639x39mm • Waga: 13.90kg • Cechy szczególne: podświetlenie LED