

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa	Martin Audio FP12 głośnik pasywny
-------	-----------------------------------

Cena	15 299,00 zł
------	--------------

Producent	MARTIN AUDIO
-----------	--------------

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

FP12 to wysokiej klasy głośnik punktowy przeznaczony do zastosowań w małej i średniej skali, które wymagają doskonałej jakości dźwięku, wysokiej wydajności i spójności pokrycia z kompaktowej obudowy. Jego niewielki rozmiar i przenośność rozszerzają jego zakres zastosowań, od dźwięku na żywo i stałych instalacji po imprezy firmowe, występy muzyków i DJ-ów.

Cechy

Kompaktowy, pasywny głośnik dwudrożny

Wszechstronna, wielokątowa obudowa

Konfiguracja źródła koncentrycznego o dużej mocy wyjściowej z jednostką napędową obracaną przez użytkownika

12" (300 mm)/3" (75 mm) cewka drgająca, neodymowy przetwornik LF o niskim poziomie zniekształceń
3-calowa (75 mm) tytanowa membrana / 1,4-calowy (35 mm) wyjściowy przetwornik HF

Rozproszenie 90° H x 60° V

Stalowa kratka z mechanizmem szybkiego demontażu

Oprogramowanie do przewidywania 3D [DISPLAY 3]

Zasilany przez wzmacniacze iKON lub VIA

Aplikacje

Przenośne nagłośnienie na żywo

Dźwięk teatralny

Instalacje stałe

Imprezy DJ-skie i korporacyjne AV

Sceniczne

FP12 jest idealnym rozwiązaniem dużej mocy dla wypożyczalni i zastosowań profesjonalnych, które

korzystają z elastyczności i szybkości wdrażania.

Po uzupełnieniu o subwoofer jest to doskonały wybór do wysokiej klasy korporacyjnych wydarzeń AV o krótkim zasięgu i systemów odtwarzania muzyki. Może być również używany jako monitor sceniczny o dużej mocy wyjściowej lub w połączeniu z większym systemem dźwiękowym koncertowym lub zainstalowanym. Szybkość wdrażania.

FP12 to dwudrożny głośnik pasywny wyposażony w wysokiej klasy 12-calowy przetwornik LF i 1,4-calowy wyjściowy przetwornik HF z tytanową membraną o średnicy 3 cali. Zapewnia imponujący maksymalny SPL wynoszący 128 dB w szczycie i ma dobrze zdefiniowany wzór dyspersji 90° w poziomie x 60° w pionie, z charakterystyką poziomej stałej kierunkowości. Szybkość wdrażania.

Jego wzorowy wzór pokrycia uzyskano poprzez wbudowanie w strukturę magnesu dedykowanego falowodu, który łączy się w specjalnie wyprofilowany stożek LF. Dzięki połączeniu falowodu i stożka w tubę HF, to innowacyjne rozwiązanie pozwala uniknąć oddzielnego „dodatkowego” tuby, który utrudniałby czoło fali ze stożka i powodowałby nieregularności w paśmie częstotliwości. Udoskonala także konwencjonalne konstrukcje koncentryczne z przelotem przez biegun, które mogą ucierpieć z powodu promieni o wysokiej częstotliwości. szybkość wdrażania.

Wytrzymała obudowa FP12 ze sklejki brzozonej jest wykończona wytrzymałą farbą teksturowaną i zawiera wiele gwintowanych wkładek, które zapewniają szeroką gamę opcji montażu i akcesoriów – w tym jarzmo, wspornik ścienny i montaż na kratownicy. W podstawie obudowy wbudowane jest podwójne gniazdo do montażu na słupie z kątem nachylenia 0° i 15° w dół, a podwójne uchwyty ułatwiają instalację i rozmieszczanie. Stalowa kratka z trójwarstwowym poliestrowym spodem zapewnia dyskretny, profesjonalny wygląd, a jednocześnie jest odporna na wnikanie kurzu i wody zgodnie ze stopniem ochrony IP54. szybkość wdrażania.

FP12 można używać w orientacji pionowej lub poziomej, obracając sterownik w obudowie. Aby operacja ta była szybka i łatwa, kratka zabezpieczona jest firmowymi zatrzaskami, a przetwornik przymocowany jest do przegrody za pomocą zacisków zwalniających. Ręczne poluzowanie umożliwia szybki obrót wkrętaka o 90° i ponowne dokręcenie. FP12 może być zasilany przez wzmacniacze iKON lub przez wzmacniacze VIA, gdy jest używany z kontrolerem DX4.0, lub alternatywnie kontrolerem DX0.4 lub DX0.6. Systemy FP12 można modelować w 3D przy użyciu oprogramowania do projektowania i prognozowania Display 3.