

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Martin Audio FP4 głośnik pasywny**

Cena **3 299,00 zł**

Producent **MARTIN AUDIO**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

FP4 to głośnik pasywny przeznaczony do zastosowań w małej i średniej skali, które wymagają najwyższej jakości dźwięku z miniaturowej obudowy. Zapewnia wyjątkową wydajność i wydajność jak na swój rozmiar i idealnie nadaje się do instalacji wymagających pokrycia punktowego i wypełnienia, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Dzięki szerokiemu i gładkiemu pasmu przenoszenia, bez problemu odtwarza zarówno mowę, jak i muzykę.

Jego miniaturowy rozmiar i elastyczne opcje montażu, w tym stojak na mikrofon, umożliwiają dyskretną integrację z każdym otoczeniem - od małych scen, kościołów, muzeów i galerii po teatry, bary i restauracje. Będąc zarówno przenośnym, jak i zaskakująco mocnym jak na swoje rozmiary, może być również używany podczas korporacyjnych wydarzeń AV oraz jako głośnik wypełniający w większym systemie dźwiękowym. Po uzupełnieniu o subwoofer jest to również doskonały wybór jako wysokiej klasy system muzyki w tle w różnorodnych miejscach.

FP4 to dwudrożna konstrukcja pasywna zawierająca 4-calowy przetwornik LF i 0,7-calowy wyjściowy przetwornik HF z wysokotemperaturową kopułką polimerową o średnicy 1 cala. Charakteryzuje się imponującym maksymalnym poziomem SPL wynoszącym 108 dB w szczycie, a konfiguracja koncentrycznego źródła punktowego zapewnia dobrze zdefiniowany, stożkowy wzór dyspersji 110°, który idealnie nadaje się do zastosowań w bliskiej odległości.

Jego trwała obudowa ze sklejk brzozyowej jest wykończona wytrzymałą farbą teksturowaną i zawiera gwintowane wkładki do montażu wspornika U, wspornika ściennego i stojaka mikrofonowego. Stalowa kratka z trójwarstwowym poliestrowym spodem zapewnia dyskretny, profesjonalny wygląd, a jednocześnie jest odporna na wnikanie kurzu i wody zgodnie ze stopniem ochrony IP54.

FP4 może być zasilany przez wzmacniacze iKON lub przez wzmacniacze VIA, gdy jest używany z kontrolerem DX4.0, lub alternatywnie kontrolerem DX0.4 lub DX0.6. Systemy FP4 można modelować w

3D przy użyciu oprogramowania do projektowania i prognozowania Display 3.

Cechy

Miniaturowy, pasywny głośnik dwudrożny

Wysoka wydajność wyjściowa w stosunku do rozmiaru

Konfiguracja źródła punktu koncentrycznego

Szerokie pasmo przenoszenia zapewniające wysoką jakość odtwarzania mowy i muzyki

Przetwornik LF z cewką drgającą 4" (100 mm)/1,25" (32 mm).

1" (25 mm) membrana polimerowa / 0,7" (18 mm) wyjściowy przetwornik HF

Dyspersja stożkowa 110°

Oprogramowanie do przewidywania 3D [DISPLAY 3]

Zasilany przez wzmacniacze iKON lub VIA

Aplikacje

Wypełnianie i pokrycie punktowe tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona

Teatry i kościoły wymagające minimalnej ingerencji wizualnej

Systemy rozproszone w barach i restauracjach

Instalacje muzealne i galeryjne

Przenośne korporacyjne wydarzenia AV