

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa	Martin Audio FP8 głośnik pasywny
-------	----------------------------------

Cena	9 899,00 zł
------	-------------

Producent	MARTIN AUDIO
-----------	--------------

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

FP8 to wysokiej klasy, ultrakompaktowy głośnik punktowy przeznaczony do zastosowań w małej i średniej skali, które wymagają doskonałej jakości dźwięku i spójności pokrycia z małej obudowy. Dzięki pełnej charakterystyce częstotliwościowej i wyjątkowym możliwościom wyjściowym jak na swój rozmiar, idealnie nadaje się do szerokiej gamy zastosowań koncertowych i instalacyjnych.

Cechy

Ultrakompaktowy, pasywny głośnik dwudrożny

Wszechstronna obudowa z elastycznymi opcjami montażu

Konfiguracja koncentrycznego źródła punkowego z jednostką napędową obracaną przez użytkownika

Cewka drgająca 8" (200 mm)/2" (50 mm), niskie zniekształcenia, neodymowy przetwornik LF

1,7-calowa (43 mm) membrana polimerowa / 1-calowy (25 mm) wyjściowy przetwornik HF

Rozproszenie 90° H x 70° V Stalowa kratka z szybkim demontażem

Oprogramowanie do przewidywania 3D [DISPLAY 3]

Zasilany przez wzmacniacze iKON lub VIA

Aplikacje

Wypełnienie i pokrycie punktowe

Pod wypełnieniem balkonu

Teatry i kościoły

Systemy rozproszone w barach i restauracjach

Instalacje muzealne i galeryjne

Przenośne odtwarzanie muzyki i korporacyjne wydarzenia AV

Monitor sceniczny

Wielokątna obudowa z elastycznymi opcjami montażu umożliwia dyskretną integrację z przestrzeniami

architektonicznymi — od kościołów, muzeów i galerii po teatry, bary i restauracje. Jest to również idealne, ultrakompaktowe rozwiązanie dla wypożyczalni i zastosowań profesjonalnych, które korzystają z elastyczności i szybkości wdrażania.

Po uzupełnieniu o subwoofer jest to doskonały wybór do wysokiej klasy korporacyjnych wydarzeń AV o krótkim zasięgu i systemów odtwarzania muzyki. Będąc zarówno przenośnym, jak i potężnym jak na swój rozmiar, może być również używany jako dyskretny monitor sceniczny lub głośnik wypełniający w większym systemie dźwiękowym koncertowym lub zainstalowanym.

FP8 to dwudrożny głośnik pasywny wyposażony w wysokiej jakości 8-calowy przetwornik LF i 1-calowy wyjściowy przetwornik HF z wysokotemperaturową kopułką polimerową o średnicy 1,7 cala. Zapewnia imponujący maksymalny SPL wynoszący 124 dB w szczycie i ma dobrze zdefiniowany wzór dyspersji 90° w poziomie x 70° w pionie, ze stałą charakterystyką kierunkowości w poziomie.

Jego wzorowy wzór pokrycia uzyskano poprzez wbudowanie w strukturę magnesu dedykowanego falowodu, który łączy się w specjalnie wyprofilowany stożek LF. Dzięki połączeniu falowodu i stożka w tubę HF, to innowacyjne rozwiązanie pozwala uniknąć oddzielnego „dodatkowego” tuby, który utrudniałby czoło fali ze stożka i powodowałby nieregularności w paśmie częstotliwości. Udoskonala także konwencjonalne konstrukcje koncentryczne z przelotem przez biegun, które mogą ucierpieć z powodu promieni o wysokiej częstotliwości.

Wytrzymała obudowa FP8 ze sklejkі brzożowej jest wykończona wytrzymałą farbą teksturowaną i zawiera wiele gwintowanych wkładek, które zapewniają szeroką gamę opcji montażowych i akcesoriów - w tym jarzmo, wspornik ścienny i montaż na kratownicy. W podstawie obudowy wbudowane jest podwójne gniazdo do montażu na słupie z kątem nachylenia 0° i 15° w dół, a podwójne uchwyty ułatwiają instalację i rozmieszczanie. Stalowa kratka z trójwarstwowym poliestrowym spodem zapewnia dyskretny, profesjonalny wygląd, a jednocześnie jest odporna na wnikanie kurzu i wody zgodnie ze stopniem ochrony IP54.

FP8 można używać w orientacji pionowej lub poziomej, obracając sterownik w obudowie. Aby operacja ta była szybka i łatwa, kratka zabezpieczona jest firmowymi zatrzaskami, a przetwornik przymocowany jest do przegrody za pomocą zacisków zwalniających. Ręczne poluzowanie umożliwia szybki obrót wkrętaka o 90° i ponowne dokręcenie. FP8 może być zasilany przez wzmacniacze iKON lub przez wzmacniacze VIA, gdy jest używany z kontrolerem DX4.0, lub alternatywnie kontrolerem DX0.4 lub DX0.6. Systemy FP8 można modelować w 3D przy użyciu oprogramowania do projektowania i prognozowania Display 3.