

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa	Martin Audio X10B głośnik pasywny
-------	-----------------------------------

Cena	4 499,00 zł
------	-------------

Producent	MARTIN AUDIO
-----------	--------------

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

X10 to wysokiej jakości, ale bardzo kompaktowy dwudrożny system głośników pasywnych, który wykorzystuje przetwornik LF z cewką drgającą 10" (250 mm)/2,5" (63 mm) i 1" (25 mm) wyjściowy przetwornik kompresyjny HF z przetwornikiem 1,4" (35 mm) .) membrana poliimidowa. Obrotowy tuba HF 90° x 50° ma równe wymiary w poziomie i w pionie, co pozwala na kontrolę kierunkowości w obu płaszczyznach.

Cechy

Kompaktowy pasywny system dwudrożny

Symetryczna obudowa ze sklejk wielokątnej

Róg obracany przez użytkownika 90° x 50°

Orientacja pionowa i pozioma

Bezśrubowa, perforowana kratka stalowa wzmocniona tkaniną

Zintegrowany ergonomiczny uchwyt

Korek do montażu na słupie utrzymuje czyste linie

Impedancja nominalna 8 Ω

Podwójne złącza NL4

Elastyczne możliwości montażu za pomocą wkładek M8

Aplikacje

Przenośne nagłośnienie

Kluby z muzyką na żywo

Bary i restauracje

Kluby nocne

Dyskretny monitoring sceniczny

Firmowe wydarzenia i konferencje AV

Wesela i przyjęcia

Główne wypełnienie PA

Sceny drugorzędne na festiwalach

Centra rekreacyjne i punkty sprzedaży detalicznej

Ma wiele profesjonalnych zastosowań — od rozproszonego nagłośnienia, wydarzeń HoW i AV po frontfill/infill i wykorzystanie jako dyskretny monitor sceniczny. Dzięki maksymalnemu SPL wynoszącemu 124 dB w odległości 1 m, jest on wyjątkowo umiejscowiony, aby spełnić wymagania barów muzycznych i klubów, które wymagają wysokiego poziomu dźwięku z bardzo kompaktowej obudowy. Użycie z subwooferem serii BlacklineX umożliwi X10 działanie jako mały parkiet taneczny lub system nagłośnienia, który jest niezwykle mocny jak na swój rozmiar, a także jest niezwykle przenośny. X10 jest wykonany ze sklejki i wyposażony w bezśrubową stalową kratkę, wkładki M8 do wsporników ściennych i zawieszenia za pomocą śruby oczkowej, a także gniazdo do montażu na słupie ze zdejmowanym korkiem, które utrzymuje czyste linie w zastosowaniach instalacyjnych. Wykończony czarną farbą strukturalną.

Pełnozakresowy, pasywny system dwukierunkowy, X10 może być używany bez kontrolera.