

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Martin XD15 głośnik pasywny**

Cena **20 799,00 zł**

Producent **MARTIN AUDIO**

### OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

XD15 to dwudrożny system o bardzo dużej mocy wyjściowej i szerokim paśmie, nadający się zarówno do przenośnych zastosowań dźwiękowych na żywo, dźwięku teatralnego, jak i instalacji stacjonarnych. Zawiera wysokiej klasy przetwornik niskotonowy 15" (380 mm) i wyjściowy przetwornik kompresyjny 1,4" (35 mm), zamontowany na tubie o stałej kierunkowości 80° x 50°, którą użytkownik może obracać.

#### Cechy

Wszechstronna, wielokątowa obudowa ze sklejki

System dwudrożny o bardzo dużej wydajności

Cewka 15" (380 mm)/4" (100 mm), bardzo duży skok, neodymowy przetwornik LF o niskim poziomie zniekształceń

Wyjście 1,4 cala (35 mm), tytanowa kopułka, neodymowy przetwornik ciśnieniowy HF

Obrotowy róg 80° x 50° do orientacji pionowej lub poziomej

Przełączana zwrotnica pasywna/bi-amp

Impedancja nominalna 8 omów

Zintegrowane mocowanie na słupie i wkładki montażowe M8

Bogate opcje montażu i akcesoria

Aplikacje

Przenośne nagłośnienie na żywo

Dźwięk teatru

Instalacje stałe

Monitor sceniczny dużej mocy

Przetwornik LF o średnicy 15 cali (380 mm) jest wyposażony w lekką cewkę drgającą o średnicy 4 cali (100 mm) i pierścienie demodulacji strumienia, które redukują zniekształcenia przy dużych wychylaniach. Jego neodymowy układ silnika łączy w sobie wysoką czułość z niską wagą, a

zaawansowane chłodzenie zmniejsza kompresję mocy do znikomego poziomu. Wyjściowy przetwornik HF o średnicy 1,4 cala (35 mm) ma 3-calową (75 mm) kopułkę z czystego tytanu i neodymowy system silnika o ultrawysokim strumieniu, zapewniający maksymalną wydajność. Wewnętrzną zwrotnicę LF/HF można przełączać pomiędzy pracą pasywną lub bi-amp, w zależności od wymagań użytkownika. XD15 to idealne rozwiązanie do zastosowań wymagających bardzo dużej mocy, gdzie elastyczność, łatwość instalacji i szybkość wdrożenia są ważnymi czynnikami. Wszechstronna, wielokątna obudowa i obrotowy róg ułatwiają orientację poziomą lub pionową, a wszechstronne wsporniki obsługują pełną gamę opcji montażu – w tym montaż na powierzchni, na suficie i na słupie. Zintegrowane wkładki M8 do prostego zawieszenia za pomocą śruby oczkowej jeszcze bardziej zwiększają możliwości. W konfiguracji poziomej XD15 idealnie nadaje się również jako monitor sceniczny o bardzo dużej mocy wyjściowej.