

## Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| Nazwa | Monitor Audio CP-WT380IDC Głośnik Ścienny |
|-------|-------------------------------------------|

|      |             |
|------|-------------|
| Cena | 3 409,00 zł |
|------|-------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Producent | Monitor Audio |
|-----------|---------------|

## OPIS PRODUKTU

### Seria Controlled Performance

Seria Controlled Performance (CP) to głośniki instalacyjne w obudowach zamkniętych zapewniających optymalne obciążenie przetworników, co z przekłada się na doskonałą prezentację średnich i niskich tonów przy zachowaniu spójności dźwięku niezależnie od konstrukcji ściany, w której są zamontowane. Te wyjątkowo sztywne, wypełnione minerałami obudowy redukują dźwięk emitowany przez tył obudowy o ok. 30 dB. Linia ta oferuje doskonałą jakość dźwięku i wszechstronność, a jednocześnie zapewnia wysoki poziom izolacji dźwiękowej między pomieszczeniami i piętrami.

### CP-WT380IDC

Głośnik ten wyposażono w moduł IDC (Inverted Dual Concentric), gdzie w odwróconym przetworniku średniotonowym C-CAM (100 mm) zainstalowano koncentrycznie 25 mm głośnik wysokotonowy C-CAM.

### Technologia

Obrotowa złota kopułka IDC C-CAM.

Obrotowy moduł z przetwornikiem średniotonowym IDC oraz złotą kopułką C-CAM.

Przetwornik basowy C-CAM z membraną w technologii Rigid Surface Technology (RST).

Wysoka skuteczność.

Regulacja wysokich tonów (+/- 3dB).

Regulacja tonów średnich.

Kompensacja niskich częstotliwości.

Aluminiowa, odlewana przednia ścianka.

Nasz innowacyjny system montażu Tri-Grip jest łatwiejszy w instalacji niż inne, tradycyjne rozwiązania, a głośnik znacznie szczelniej przylega do otworu w suficie co pozwala uzyskać lepszy, mocniejszy bas, oraz czystsza średnicę.

Stalowe, łatwe w demontażu maskownice z magnetycznymi mocowaniami.

Możliwość malowania na dowolny kolor pozwala je wkomponować w każde otoczenie.  
Szczelna obudowa chroni przetworniki przed zgubnym wpływem kurzu i innych zanieczyszczeń.