

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa	Monitor Audio Creator W2M-CP Głośnik instalacyjny ścienny
Cena	4 590,00 zł
Producent	Monitor Audio

OPIS PRODUKTU

Seria CreatorW2M-CP

Ten średniej wielkości model sufitowy z poziomu 2. jest trójdrożnym głośnikiem z przetwornikiem niskotonowym RST II, średniotonowym RST II i wysokotonowym C-CAM. Jego zamknięta obudowa gwarantuje kontrolowane odtwarzanie, bez względu na to, gdzie zostanie użyty. Wycięcie ma wymiary 527 x 198 mm, mamy też rewolucyjne, opatentowane złącze dla kabla głośnikowego Quik-Link oraz Tri-Grip II do szybkiej, prostej, niezawodnej i mocnej instalacji.

Ten średniej wielkości model sufitowy z poziomu 2. gwarantuje czysty, wciągający dźwięk. To trójdrożna konstrukcja z przetwornikiem niskotonowym RST II, średniotonowym RST II i wysokotonowym C-CAM. Daje to kombinację czystości i naturalności w jakości, której oczekujemy od klasycznych kolumn Monitor Audio.

To model z serii Controlled Performance (CP), wyposażony w zamkniętą tylną obudowę, która zapewnia idealne obciążenie powietrzem dla przetworników, optymalizując ich jakość w zakresie średnich i niskich tonów, przy jednoczesnym zachowaniu spójności dźwiękowej niezależnie od konstrukcji ścian wewnętrznych. Jego sztywna, wypełniona minerałami izolującymi obudowa redukuje dźwięk z tyłu obudowy o około 30 dB. Seria ta gwarantuje doskonałą jakość dźwięku i wszechstronność oraz zapewnia doskonałą izolację akustyczną między pomieszczeniami i podłogami.

Wycięcie na głośnik wynosi 527 x 218 mm i korzysta on z opatentowanego złącza na kabel głośnikowy Quik-Link, które zrewolucjonizowało łatwość i szybkość instalacji. Również Tri-Grip został również opracowany pod kątem prostego i niezawodnego dopasowania.

Najważniejsze cechy

Idealny do instalacji w których wymagana jest nieskazitelny dźwięk

Dopasowana tylna obudowa zapewnia stałą wydajność niezależnie od konstrukcji ściany wewnętrznej

Budowa trójdrożna

25 mm głośnik wysokotonowy C-CAM z UD Waveguide II zapewnia realistyczny dźwięk
Głośnik nisko-średniotonowy 76 mm RST II
2x 127 mm przetwornik basowy RST II
Opatentowane złącze kabla głośnikowego Quik-Link do szybszej instalacji (UK patent application no. 2216966.8)
Tri-Grip II dla łatwego i bezpiecznego montażu