

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

NEC



Nazwa	Monitor NEC MultiSync® P702
-------	-----------------------------

Cena	40 400,00 zł
------	--------------

Producent	Nec
-----------	-----

OPIS PRODUKTU

Monitor MultiSync P702 kontynuuje tradycję profesjonalnej linii monitorów Public Display firmy NEC. Ekran przystosowany do pracy 24 godz. na dobę i 7 dni w tygodniu jest wyposażony w szeroki, wręcz niezrównany zestaw funkcji oraz mnóstwo interfejsów - takim bogactwem nie może się poszczycić żaden inny produkt na rynku. MultiSync P702 to referencyjny monitor Public Display, idealny ze względu na niezawodność, możliwości podłączeń, elastyczność i rozwiązania przyjazne dla użytkownika.

Monitor MultiSync P702 jest wyposażony w elastyczne opcje instalacyjne i wyróżnia się w branży swoimi wysokimi parametrami, dzięki czemu może zostać wykorzystany w szerokim spektrum zastosowań, w tym w celach informacyjno-reklamowych w handlu (retail signage) - także w warunkach pracy 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w zastosowaniach transportowych, w sterowniach, salach konferencyjnych, holach i recepcjach oraz w celu zintegrowania w totemach reklamowych i meblach. W przypadku zakupu monitorów wielkoformatowych NEC przeznaczonych do pracy w trybie 24/7 prosimy zapoznać się z zaleceniami eksploatacji dotyczącymi pracy 24/7 zgodność z normą DICOM - umożliwia do zastosowań w medycynie.

Technologia podwójnego gniazda firmy NEC - umożliwia zintegrowanie komputerów jednopłytkowych i innych produktów podłączanych do gniazda Option Slot bez konieczności chowania urządzeń zewnętrznych.

Funkcjonalność - można ją zwiększyć za pomocą dodatkowych interfejsów i odtwarzaczy podłączanych do opcjonalnego złącza, pozwalając na uniknięcie dodatkowych kabli i

wsporników.

Programowalny czujnik natężenia oświetlenia otoczenia - w celu zmniejszenia zużycia energii i ustawienia jasności na przyjemnym dla oka poziomie.

Łatwość instalacji i obsługi - darmowe oprogramowanie zarządzające siecią LAN dla jednostki centralnej, łatwa i tania konserwacja i sterowanie. Automatyczne alarmowe wiadomości e-mail zawiadamiają użytkownika o wystąpieniu problemu.

Special Characteristics - Bardzo szybka zmiana wejść sygnałowych;

Funkcje wygaszacza ekranu; Kopiowanie ustawień monitora przez złącze RS232;

Menu OSD z możliwością obrotu do trybu portretowego; możliwa sprzętowa

kalibracja barw; Możliwość zmiany priorytetu złączy wideo; Możliwość

łączenia szeregowego przez porty DVI (maks. 9 urządzeń) oraz Display Port (maks. 25 urządzeń);

Obsługa DICOM ; Pamięć ustawień matrycy; PIN jako

zabezpieczenie przed kradzieżą; programowany czujnik natężenia oświetlenia otoczenia;

różne opcje wyświetlania obrazu w obrazie; Scheduler (funkcja planowania

włączania/wyłączania); TitleMatrix (10 x 10); Ustawianie nazwy wejścia;

zaawansowane sterowanie wentylatorem