

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



NEC

Nazwa **Projektor Nec M350X**

Cena **2 850,00 zł**

Producent **Nec**

OPIS PRODUKTU

O PRODUKCIE:

- 100% NOWY
- GWARANCJA Producenta 36 Miesiący
- Paragon Fiskalny Lub Faktura VAT
- Najniższa Cena Na Rynku !!!
- Salon Firmowy Na Terenie M.St. Warszawy
- Większość towarów dostępna w naszych magazynach
- Fachowe Porady I Szeroki Asortyment
- Możliwość Profesjonalnej Instalacji Z Zakresu AV

Niesamowity Projektor Multimedialny

NEC M350X

LCD / XGA / 3500ANSI / 2000:1 /

HDMI / 5000h

36 miesięczna gwarancja producenta
6 miesięczna gwarancja na lampę

Korzystaj z doskonałych parametrów działania, jednocześnie chroniąc środowisko. Zaawansowane funkcje ekologiczne pomagają znacznie zmniejszyć koszty działania bez pogarszania jakości i elastyczności stosowania. Model M350X szczególnie dobrze sprawdza się w klasach i w małych salach konferencyjnych.

Uzyskaj doskonałe parametry działania przy zachowaniu wysokiej jakości i łatwości obsługi.

Chroń środowisko,

minimalizując zużycie energii elektrycznej i materiałów eksploatacyjnych dzięki najnowszej technologii ekologicznej.

Duża elastyczność

przy ustawianiu projektora oraz zminimalizowane koszty części zamiennych.

Intuicyjne korzystanie

z najnowszej technologii ekologicznej i projekcyjnej dzięki postawieniu użytkownika w centrum całego procesu rozwoju produktu.

Special Characteristics – Tryb Auto Eco; Auto Power ON/OFF; Carbon Savings Meter ; Colour Management ; Transmisja kontentu przez sieć; Control and administration via LAN; DICOM Simulation ; Direct Power-Off Function; High Altitude Mode; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Keypad Lock; Automatic and manual Keystone Correction (V= +/-30°); osłona obiektywu; Magnify; OSD with 27 languages; Off-Timer; Optional User Logo; Opcjonalne złącze WLAN; Password Security System; Quick On/Off; RS-232 Control; Security Bar; wyświetlacz USB; przeglądarka na USB dla plików JPEG; Virtual Remote for direct PC control; Wall Colour Correction

Specyfikacja techniczna:

PARAMETRY OPTYCZNE

Wyświetlacz

3 x 1.6 cm (0.63") p-Si LCD Panel with MLA

Rozdzielczość natywna

1024 x 768 (XGA)

Jasność 1

3500 ANSI Lumens (approx. 75% in Eco Mode)

Kontrast 1

2000:1

Moc lampy

230 W AC (175 W AC Eco Mode)

Żywotność lampy [godz]

4000 (5000 Tryb Eco)

Lens

F= 1.7–2.1, f= 17.5–29 mm

Współczynnik projekcji

1.3 – 2.2 : 1

Odległość projekcji [m]

0.6 – 13.8

Przekątna ekranu [cm]

Minimalnie: 63,5 / 25" ; Maksymalnie: 762 / 300"

Zoom

Ręczny

Ustawienie ostrości

Ręczne

Obsługiwane rozdzielczości

1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); SDTV 480p/576p

Częstotliwość

Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Pionowa: 50 – 120 Hz

MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA

Komputer (analogowe)

Wejście: 2 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr) Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin

HDMI®

Wejście: 1 x HDMI® (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku)

Video

Wejście: 1 x RCA

S-Video

Wejście: 1 x Mini DIN 4-pin

Audio

Wejście: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 2 x RCA Stereo Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)

PC Control

Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)

LAN

1 x RJ45

USB

1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed)

Video Signals

PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M

PILOT

Funkcje pilota

Aspect Ratio; Audio Control; Auto Adjust; Numer ID; Picture Adjust; Picture Mode; Prezentacja i sterowanie myszką; Tryb Help Eco; Wybór źródła sygnału; Wyciszenie AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilanie

100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Pobór mocy [W]

302 (Normal) / 236 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by)

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary [mm]

339 x 99 x 257 (bez nóżek i obiektywu)

Waga [kg]

2.99

Poziom szumu [dB (A)]

29 / 35 (Eco / Normal)

WARUNKI OTOCZENIA

Operating Temperature [°C]

5 to 40

Operating Humidity [%]

20 to 80

Temperatura przy przechowywaniu [°C]

-10 to 50

Wilgotność przy przechowywaniu [%]

-20 to 80

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Dostępne akcesoria

Lampa (NP16LP); bezprzewodowy moduł LAN (NP02LM2)

ERGONOMIA

Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; ErP; TÜV GS; RoHS ; TCO; Gost-R

Głośniki [W]

1 x 10 (mono)

GWARANCJA

Na projektor

3 lata (gwarancja europejska)

Na lampę

6 miesięcy, maksymalnie. 1000 godzin

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawartość opakowania

Pilot (RD-448E); Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m); Kabel zasilający (1,8 m); Utility software; Security Sticker; Soft Case; Podręcznik użytkownika na płycie CD; Quick Setup Guide

WYSTAWIAMY POLSKIE RACHUNKI ZAKUPU (FAKTURA VAT, PARAGON) WRAZ Z POLSKĄ KARTĄ GWARANCYJNĄ.

CENA ZAWIERA 22% PODATEK VAT. RACHUNEK JEST NIEZBĘDNY DO ZREALIZOWANIA GWARANCJI. TOWAR Z POLSKIEJ DYSTRYBUCJI.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby na ul. Kabrioletu 4 (przy ul. Modlińskiej) oraz sklepu firmowego przy ul. Powst. Śląskich 87 lok. 10A i 10B (przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej) gdzie istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru.

W razie pytań: - zadzwoń tel. (022) 427-89-95 (pon-pt 9.00-17.00)

kom. 0-501-726-922 * 0-512-207-819 (pon-nd 8.00-20.00) - napisz:

robert@kraftmann.com wojtek@kraftmann.com info@kraftmann.com.pl

Gorąco zapraszamy po odbiór osobisty !!!

Wysyłamy również firmą kurierską !!! U W A G A !!! Dodatkowo RABAT na dowolny ekran 10%!

>> KLIKNIJ <<

i/lub RABAT na dowolny uchwyt do projektora 10%!

>> KLIKNIJ <<