

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



NEC

Nazwa	Projektor Nec M420X
Cena	3 400,00 zł
Producent	Nec

OPIS PRODUKTU

<!-- opis produktu -->

Korzystaj z doskonałych parametrów działania, jednocześnie chroniąc środowisko. Zaawansowane funkcje ekologiczne pomagają znacznie zmniejszyć koszty działania bez pogarszania jakości i elastyczności stosowania. Model M420X szczególnie dobrze sprawdza się w klasach i w małych salach konferencyjnych.

Uzyskaj doskonałe parametry działania przy zachowaniu wysokiej jakości i łatwości obsługi.

Chroń środowisko,

minimalizując zużycie energii elektrycznej i materiałów eksploatacyjnych dzięki najnowszej technologii ekologicznej.

Duża elastyczność

przy ustawianiu projektora oraz zminimalizowane koszty części zamiennych.

Intuicyjne korzystanie

z najnowszej technologii ekologicznej i projekcyjnej dzięki postawieniu użytkownika w centrum całego procesu rozwoju produktu.

Spokój ducha

dzięki wybiegającym w przyszłość możliwościom podłączania.

Special Characteristics – Automatyczny tryb ECO ; Automatyczny start i automatyczne wyłączenie;

Carbon Savings Meter ; Zarządzanie kolorem ; Transmisja kontentu przez sieć; Control and

administration via LAN; Symulacja standardu DICOM ; Funkcja Direct Power-Off ; High Altitude Mode;

Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Blokada przycisków projektora ; Automatyczna i ręczna korekcja

efektu trapezowego ($V=\pm 20^\circ$) ; osłona obiektywu; Funkcja lupy ; Menu OSD w 27 językach ; Off-Timer;

Opcjonalne logo użytkownika ; Opcjonalne złącze WLAN; Zabezpieczenie hasłem ; Szybki start i szybkie

wyłączanie ; RS-232 Control; Security Bar; wyświetlacz USB; przeglądarka na USB dla plików JPEG;

Funkcja wirtualnego pilota ; Korekcja koloru ściany

Wyświetlacz

3 x 1.6 cm (0.63") p-Si LCD Panel with MLA

Rozdzielczość natywna

1024 x 768 (XGA)
Jasność 1
4200 ANSI Lumenów (ok. 75% w trybie Eco)
Kontrast 1
2000:1
Moc lampy
265 W AC (195 W AC Tryb Eco)
Żywotność lampy [godz]
3000 (3500 Tryb Eco)
Obiektyw
F= 1.7–2.1, f= 17.5–29 mm
Współczynnik projekcji
1.3 – 2.2 : 1
Odległość projekcji [m]
0.6 – 13.8
Przekątna ekranu [cm]
Minimalnie: 63,5 / 25" ; Maksymalnie: 762 / 300"
Zoom
Ręczny
Ustawienie ostrości
Ręczne
Obsługiwane rozdzielczości
1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); SDTV 480p/576p
Częstotliwość
Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Pionowa: 50 – 120 Hz
Komputer (analogowe)
Wejście: 2 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)
Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin
HDMI®
Wejście: 1 x HDMI® (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku)
Sygnał video
Wejście: 1 x RCA
S-Video
Wejście: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio
Wejście: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 2 x RCA Stereo
Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
PC Control
Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)
LAN
1 x RJ45
USB
1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed)
Video
PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
Funkcje pilota Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Dostosowanie obrazu; Numer ID; Prezentacja i sterowanie myszką; Proporcje obrazu; Sterowanie dźwiękiem; Tryb Help Eco; Tryb obrazu; Wybór źródła sygnału; Wyciszenie AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy
Zasilanie
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Pobór mocy [W]

343 (Normal) / 264 (Tryb ECO) / 8 (Tryb Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)

Wymiary [mm]

398 x 115 x 282 (bez nóżek i obiektywu)

Waga [kg]

3.6

Poziom szumu [dB (A)]

30 / 36 (Eco / Normal)

Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]

5 do 40

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 do 80

Temperatura przy przechowywaniu [°C]

-10 do 50

Wilgotność przy przechowywaniu [%]

20 do 80

Dostępne akcesoria □□□□□□□□ □□□□□□□□Lampa (NP17LP); bezprzewodowy moduł LAN (NP02LM2)

Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; ErP; TÜV GS; RoHS ; Gost-R

Głośniki [W]

1 x 10 (mono)

Na projektor

3 lata (gwarancja europejska)

Na lampę

6 miesięcy, maksymalnie. 1000 godzin

Zawartość opakowania □□□□□□□□ □□□□□□□□Pilot (RD-448E); Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m); Kabel zasilający (1,8 m); Utility software; Security Sticker; Podręcznik użytkownika na płycie CD; Krótka instrukcja obsługi