

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

NEC



Nazwa	Projektor Nec UM301W
Cena	4 000,00 zł
Producent	Nec

OPIS PRODUKTU

Typ
LCD
Jasność [ANSI Lumen]
3000
Kontrast
4000:1
Rozdzielczość
1280 x 800
Żywotność lampy [godz]
8000
Odległość [m]
0.448 - 0.854
Waga [kg]
5.5
Kod produktu
60003842

Korzystaj z doskonałych parametrów działania, jednocześnie chroniąc środowisko. Zaawansowane funkcje ekologiczne pomagają znacznie zmniejszyć koszty działania bez pogarszania jakości i elastyczności stosowania. Ograniczenie cieni i odbłasków daje prezenterowi więcej przestrzeni na komunikację z widzami oraz poprawia jakość pracy z interaktywnymi białymi tablicami. Model UM301W szczególnie dobrze sprawdza się w salach lekcyjnych oraz w małych i średnich salach konferencyjnych.

BENEFITS

Brak ceni i odbłasków dzięki niezwykle krótkiej odległości rzutu - poprawia jakość pracy z tablicą interaktywną i daje prezenterowi więcej przestrzeni do komunikacji z uczestnikami.

Minimalizacja kosztów ponoszonych przez właściciela - dzięki długiemu okresowi trwałości lamp i niskiemu poborowi energii.

Nowe innowacyjne funkcje Eko - mniejsze zużycie energii.

Opcjonalna interaktywność z obsługą wielu pisaków - z rzeczywistą obsługą gestów na dowolnej powierzchni.

Łączność zapewniająca zgodność z najnowszymi technologiami - dzięki licznym złączom analogowym i cyfrowym, zgodności ze standardem MHL, obsłudze sieci oraz opcjonalnej komunikacji bezprzewodowej.

Dołączony zestaw do montażu na ścianie - pozwala na szybkie i proste zainstalowanie urządzenia i jest zgodny z systemami umożliwiającymi regulację wysokości.

Special Characteristics - AMX Beacon; Automatyczny tryb ECO; Automatyczny start i automatyczne wyłączanie; Licznik Carbon savings; Zarządzanie kolorem; Transmisja kontentu przez sieć; Kontrast 4000:1 z technologią Iris; Crestron RoomView; Symulacja standardu DICOM; Funkcja Direct Power-Off; Tryb High-altitude; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Blokada klawiszy OSD; Ręczna, pionowa korekcja efektu trapezowego ($V = \pm 10^\circ$); Funkcja lupy; NaViSet Administrator 2; Menu OSD w 29 językach; Timer czasu wyłączenia; Opcjonalne logo użytkownika; Opcjonalne złącze WLAN; PJ LINK; Zabezpieczenie hasłem; Szybki start i szybkie wyłączanie; Zdalne sterowanie i zarządzanie przez LAN i interfejs RS232; Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem; Plansza kontrolna; wyświetlacz USB; przeglądarka na USB dla plików JPEG; Funkcja wirtualnego pilota; Korekcja koloru ściany; Funkcja 75 % AV Mute; Automatyczny tryb ECO; Terminarz ECO; Dłuższa żywotność lampy; Zielony przycisk na pilocie ECO i AV mute; Inteligentne system zarządzania energią; Zredukowane zużycie energii. Tylko 0,4W w trybie stand-by; Oprogramowanie do planowania trybu pracy