

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa	Projektor Optoma EH320UST
Cena	8 390,00 zł
Producent	Optoma

OPIS PRODUKTU

Projektor ultra krótkoogniskowy Optoma EH320UST

Jasna projekcja - 4000 ANSI lumenów

Pełna rozdzielczość HD 1080p, 20000: 1 współczynnik kontrastu

Wejście HDMI oraz 2x 16W głośnik

Crestron RoomView® - sterowanie i monitorowanie RJ45

Projektor Optoma EH320UST, jest idealna dla firm, szkół i uczelni. Jest jasny (4000 lumenów), jego stosunek rzutu 0,25: 1 oznacza, że może rzutować 100" obraz z zaledwie 55cm odległości. Posiadając projektor zainstalowany tak blisko ekranu eliminuje się wszelkie cienie. Inne zalety, w tym dwa wejścia HDMI, port USB, potężne 16W wbudowane głośniki, długa żywotność lampy, kompaktowa obudowa oraz zupełnie nowy system mocowania dla szybkiej i prostej konfiguracji.

Wyjątkowo krótki rzut Dzięki ultra-krótkiemu obiektywowi można rzutować imponujący obraz większy niż 100" już z odległości 55cm. To pozwala na umieszczenie projektora bliżej ściany, zmniejszając cienie, idealny dla aplikacji interaktywnych.

Full HD 1080p Full HD (1920 x 1080) ma ponad dwukrotnie większą rozdzielczość niż HD Ready (1280 x 720). EH320UST jest kompatybilny z HDTV mediami o wysokiej rozdzielczości, aby wyświetlać imponujące obrazy 1080p w ich oryginalnej formacie cyfrowej.

Wysoki kontrast Dodaje więcej głębi obrazu, jaśniejszych bieli i ultra-głębokiej czerni, obrazy ożywają, tekst jest ostry i wyraźny - idealnie nadaje się do zastosowań biznesowych i edukacyjnych.

Full 3D

Projektory Optoma mogą wyświetlać prawdziwe treści 3D z niemal dowolnego źródła, w tym odtwarzaczy Blu-ray, najnowszych konsol do gier najnowszej generacji.

Zintegrowany głośnik

Wbudowany głośnik oferuje doskonałą obsługę audio. Łatwa konfiguracja bez konieczności stosowania kosztownych głośników zewnętrznych

Oszczędzanie energii

Używając specjalnie zaprojektowanych trybów lampy, można zmniejszyć zużycie energii nawet o 70%. Każdy tryb ma również pozytywny wpływ na żywotność lampy, przy jednoczesnym obniżeniu całkowitego kosztu eksploatacji i zmniejszenie konserwacji.

Szybkie wznowienie

Ta funkcja pozwala projektorowi być natychmiast włączony ponownie, jeśli zostanie przypadkowo wyłączony.

Auto power off

Mogą zaistnieć przypadki, gdy projektor pozostaje uruchomiony, gdy nie jest w użyciu. Aby pomóc w oszczędzaniu energii, funkcja "Auto Power Off" automatycznie wyłącza projektor po określonym czasie, jeśli nie jest używany

Eco AV mute

Odwraca uwagę widzów od ekranu przez wygaszenie ekranu, gdy nie są już potrzebny. To także zmniejsza zużycie energii nawet o 70%, ponadto przedłuża żywotność lampy.

Długa żywotność lampy Do 6500 godzin pozwala zmniejszyć liczbę zmian lampy

Remote Mouse

Pozwala zachować uwagę słuchaczy koncentrując się na właściwych rzeczach przy wykorzystaniu prostego pilota z regulatorem myszy

Sterowanie

Kompatybilność RS232 - W402 zawiera szeroką listę komend RS232, co sprawia, że łatwo go kontrolować z każdego systemu sterowania.

AMX Compatibility - Dynamic Discovery - Protocol jest wbudowany w W402. Ta cecha umożliwia łatwą instalację z systemami sterowania AMX.

Sterowanie po przez sieć

W402 został wyposażony w szereg rozwiązań umożliwiających zdalne sterowanie oraz monitorowanie projektora po przez sieć. Są to Crestron, Telnet i PJLink.

Crestron RoomView® - sterowanie przez sieć

Oprogramowanie RoomView® oferuje dowolnie konfigurowalny interfejs do zdalnego monitorowania, zarządzania i kontroli każdego urządzenia w każdym pomieszczeniu z dowolnego komputera.

Stwórz harmonogram włączania/wyłączania projektorów oszczędzając czas, pieniądze i przedłużając żywotność lampy.

Kontroluj i zmieniaj ustawienia projektora łącznie z menu z poziomu przeglądarki internetowej.

Wysyłaj notyfikacje i komunikaty ostrzegawcze.

Zmniejsz czas konserwacji poprzez automatyczne odbieranie e-maili odnośnie wymiany lamp.

Gwarancja Kolorów

Ciesz się olśniewającymi kolorami przez najbliższe lata; Optoma gwarantuje pięć lat perfekcyjnego działania.

Niesamowite kolory

Dla żywych, naturalnie wyglądających zdjęć, projektory Optoma włączają BrilliantColor™ technologię przetwarzania wielu kolorów.

Prezentacje bezprzewodowe (opcjonalnie) przy użyciu opcjonalnych funkcji bezprzewodowych, Wireless Adapter WPS (sprzedawany oddzielnie) - można podłączyć i robić prezentacje bezprzewodowo z laptopa, komputera lub urządzenia mobilnego.

USB Power Użyj USB-Power do zasilania adaptera HDMI, takiego jak Google Chromecastem lub urządzenia Optoma WHD200.

Kluczowe cechy:

Technologia wyświetlania Pojedynczy układ 0.65" WXGA DC3 DMD w technologii DLP

Natywna rozdzielczość 1080p 1920 x 1080

Jasność (tryb Jasny) 4000 ANSI Lumenów

Kontrast 20,000:1

Poziomu szumu (tryb Eco) 28dB

Wejścia/Wyjścia 2 x HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm,

Audio Out 3.5mm, VGA Out (dzielone z VGA2), RJ45, RS232, USB zdalna mysz/serwis, 12V trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync

Kompatybilność z komputerem UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

Kompatybilność video PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)

Obiektyw F/2.4; f=3.72mm, Stały Zoom

Współczynnik projekcji 0.25:1

Wielkość wyświetlanego ekranu 2.03 – 2.54m (80" – 100") 16:9

Odległość wyświetlania 0.45 - 0.59m

Typ zoomu Stały

Format obrazu 16:9 natywny, 4:3 kompatybilny

Typ Lampy 260W

Żywotność lampy (tryb Jasny) 3000 godzin

Korekcja Keystone $\pm 20^\circ$ w pionie

Zabezpieczenia Blokada antykradzieżowa, Kensington Lock, Zabezpieczenie hasłem

Akcesoria standardowe Kabel zasilający, Kabel VGA, Pilot z bateriami, Podręcznik Szybki Start, Instrukcja

Obsługi na CD

Dodatkowe akcesoria okulary 3D DLP® Link™, uchwyt sufitowy

Obsługa 3D Funkcje 3D projektorów Optoma mogą być wykorzystane tylko z kompatybilnymi treściami 3D. Typowe zastosowania to programy 3D dla edukacji lub systemy do projektowania i modelowania przestrzennego 3D. Telewizja 3D, Blu-ray 3D™ i gry 3D z Sony® PS3 lub Microsoft® Xbox 360 są teraz obsługiwane jako część specyfikacji HDMI v1.4a.

Głośnik 16W