

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Projektor Optoma S381**

Cena **2 093,00 zł**

Producent **Optoma**



OPIS PRODUKTU

Dostępność: 14 dni

Podstawowe cechy:

Jasność projektora 3900 ANSI lumenów Technologia projekcji DLP Natywna rozdzielczość projektora SVGA (800x600) Współczynnik kontrastu 25 000: 1 Współczynnik proporcji 4: 3 Zgodny rozmiar ekranu 705,6 - 7731,8 mm (27,8 - 304,4 ") Odległość projekcji 1 - 12 m Obsługiwane proporcje obrazu 4: 3, 16: 9 Jednolitość 75% Zakres skanowania w poziomie 15,38 - 91,15 kHz Częstotliwość skanowania w pionie 50 - 85 Hz Korekcja trapezu, w pionie -40 - 40 ° Źródło światła Typ źródła światła Lampa Żywotność źródła światła 6000 godz Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny) 10000 godz Moc lampy 203 W. Liczba lamp 1 lampa (-y) Ogniskowa 21,85 - 24 mm Możliwość powiększania Tak Typu Zoom manualny Współczynnik powiększenia 1,1: 1 Współczynnik rzutu 1,94: 1 ~ 2,16: 1 Przesunięcie 115% Wideo System formatu sygnału analogowego NTSC, NTSC 3,58, NTSC 4,43, NTSC J, NTSC M, PAL, PAL 4,43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM, SECAM 4,25 / 4.4, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L Full HD Nie Zgodność z 3D Tak Obsługiwane formaty 3D Pakowanie ramek, Obok siebie, Góra i dół Obsługiwane rozdzielczości graficzne 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) Obsługiwane tryby wideo 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Łączność Liczba portów VGA (D-Sub) 2 Ilość portów HDMI 1 Kompozytowe wejście wideo 1 Nr portu DVI Ilość portów USB 2.0 1 Typ interfejsu szeregowego RS-232 Typ złącza HDMI Pełny rozmiar Wersja HDMI 1.4a Wejście audio PC Tak Wyjście audio PC Tak Zintegrowane złącze PC (D-Sub)

TakPoziom hałasu 27 dBMenu ekranowe (OSD) TakWielojęzyczny wyświetlacz na ekranie Arabski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, czeski, duński, niemiecki, holenderski, angielski, hiszpański, perski, fiński, francuski, grecki, węgierski, indonezyjski, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, Rosyjski, szwedzki, turecki, wietnamskiLiczba języków OSD 25Ochrona hasłem TakmultimediaZintegrowane głośniki TakMoc znamionowa RMS 10 W.Liczba wbudowanych głośników 1ProjektTyp produktu Projektor biurkowyKolor produktu CzarnyKompatybilny z montażem sufitowym TakPort blokady kablowej TakTyp gniazda linki zabezpieczającej KensingtonZarządzanie energiąŹródło zasilania SiećTypowy pobór mocy 187 W.Zużycie energii (tryb uśpienia) 0,5 W.Zużycie (maks.) 225 W.Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V.Częstotliwość wejściowa AC 50/60 HzWarunki środowiskaTemperatura pracy 5 - 40 ° CWilgotność podczas pracy 0 - 85%Wysokość eksploatacji 0 - 3000 mWaga i wymiaryWaga 3 kgSzerokość 316 mmGłębokość 244 mmWysokość 108 mmZawartość PaczkiZdalne sterowanie TakZawiera baterie TakKable w zestawieInstrukcja obsługi Tak