

## Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



**Panasonic**

Nazwa **TABLICA INTERAKTYWNA PANASONIC  
UB-2315C** Możliwość negocjacji

Cena **7 289,00 zł**

Producent **Panasonic**

## OPIS PRODUKTU

### O PRODUKCIE:

Tablica Interaktywna PANASONIC

UB - 2315

TECHNOLOGIA: SAMOKOPIUJĄCA

### .: ZALETY :.

>> Obsługa za pomocą markera lub palca

>> Powierzchnia w pełni odporna na uszkodzenia

>> Software PL

>> Gwarancja

UB-2315 to magnetyczna tablica z kolorowym skanerem. System pamięci SD i Flash umożliwia szybkie przenoszenie zapisanych danych do komputera. Poprzez podłączenie ze stanowiskiem PC istnieje możliwość skanowania na PC oraz edycji zeskanowanych dokumentów w oprogramowaniu PDMS. Tablica umożliwia bezpośrednie podłączenie drukarki zewnętrznej i wydruk zapisanej na tablicy prezentacji.

Opis produktu:

System skanowania w kolorze

Zapis na kartach SD oraz USB flash

Interfejs USB 2.0 umożliwiający współpracę z PC

Kompatybilna z urządzeniami do druku w kolorze

Automatyczne stemplowanie skanów datą i godziną

Wymiary panelu (W x S): 869x1300mm

Stojak: w komplecie

Specyfikacja techniczna:

Ogólne

Zasilanie

AC 220-240 V, 50/60 Hz

Pobór energii

0,35A / 0,12 (tryb czuwania)

Wymiary zewnętrzne

(wys. x szer. x wys. ze stojakiem)

1858 x 1534 x 1207 mm

Masa

30 kg

Wyświetlacz LCD

1,8" kolorowy

Blok wejściowy

Wymiary panelu (wys. x szer.)

869 mm x 1300 mm

Liczba ekranów

2

Obszar kopiowania (wys. x szer.)

797 mm x 1240 mm

System skanowania

Ruchomy czujnik obrazu

Czas skanowania

15 s. (tryb czarno-biały)

23 s. (kolor-standard)

45 s. (kolor-wysoka jakość)

Blok wyjściowy pamięci

Obsługiwane rodzaje pamięci

SD Memory Card, USB Flash Memory

Interfejs

USB 2.0 (Full Speed)

Format zapisu pamięci zewn.

FAT 16 (max. 2GB) dla kart SD i pamięci Flash USB

Obsługiwane rodzaje plików

PDF, JPG, TIFF

Blok wyjściowy drukarki

Interfejs

USB 2.0 (Full Speed)  
Obsługiwane protokoły  
PCL 3 GUI  
Rozdzielczość druku  
300 x 300 dpi  
Ciągłe drukowanie  
1 do 9  
Rozmiar wydruku  
Standard: 168,4 x 257 mm  
Wymagania dotyczące komputera  
Komputer  
IBM PC/AT lub kompatybilny z napędem CD-ROM  
Procesor  
Pentium II lub wyższy  
Interfejs  
USB 1.1 lub USB 2.0  
System operacyjny  
Windows 2000/XP  
Pamięć  
128 MB lub więcej (Windows 2000)  
256 MB lub więcej (Windows XP)  
Dysk twardy  
Minimum 100 MB wolnego miejsca (oprócz przestrzeni pod pliki obrazów)  
Dołączone oprogramowanie  
Sterowniki USB i TWAIN  
Oprogramowanie Panasonic-DMS (Document Management System)  
Dołączone akcesoria  
Ruchomy stojak, Bateria zegara, Zestaw pisaków